

Teflonspray

Art-Nr.: 3960001 / GTIN: 4021799124438 / Marke: [Kim Tec](#)



3,99EUR / Dose

Grundpreis: 1,00EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12	3,87EUR - Sie sparen 0,12EUR,
Dosen	Grundpreis: 0,97EUR / 100 ml
Ab 24	3,79EUR - Sie sparen 0,20EUR,
Dosen	Grundpreis: 0,95EUR / 100 ml

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teflonpray ist ein farbloses Schmiermittel, Gleitmittel und Trennmittel für Metall, Gummi, Kunststoffe und sonstige Werkstoffe auf Basis von Silikon-Öl und PTFE Anteilen. Temperaturstabil von -80 °C bis +260 °C, wasserbeständig, korrosionsschützend.

- öl- und fettfrei
- gute Haftfähigkeit auf den unterschiedlichsten Untergründen
- verträglich mit allen gängigen Kunststoffen, wasserbeständig
- korrosionsschützend
- wirkt reibungs- und verschleißmindernd
- verhindert Staubbildung
- Beschichtung (nach dem Verdunsten des Lösemittels) physiologisch unbedenklich
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete:

Produktinformation

Teflonpray ist besonders gut für Anwendungen geeignet, bei denen Mineralöle oder MoS₂ wegen Schmutzgefahr nicht verwendet werden können, z. B. in der Elektrotechnik- und mechanik, Kunststoffverarbeitung, Textilindustrie etc. PTFE-Spray als optimaler Gleitfilm bei mittlerer Flächenbelastung, z. B. an Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie, bei Entformungsvorgängen durch Antihafverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen, O-Ringen etc, für Schmierzwecke und als Antihafmittel. Universell einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Trenn und Schmiermittel. Haftet auf allen Materialien wie Kunststoff, Holz, Metall, Gummi und Glas. Verhindert Quietsch und Knarrgeräusche, reduziert Verschleiß und Reibung. Temperaturstabil von -80 °C bis +260 °C, wasserbeständig, korrosionsschützend. Nach Verdunstung des Lösungsmittels keine physiologischen Gefahren.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund sollte sauber, trocken und völlig fettfrei sein.

Dose kräftig schütteln.

Aus ca. 20 – 30 cm Entfernung PTFE-Spray dünn und gleichmäßig aufsprühen.

PTFE-Spray ca. 5 – 10 Minuten antrocknen lassen.

Lagerung:

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort lagern.

Lieferform:

1 Teflonspray Dose 400ml

Farben:

transparent

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenUmwelt

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
 - Verursacht Hautreizungen.
 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
-