

Produktinformation

Correx Dachrinnenlack

Art-Nr.: M-PL03 / GTIN: 4006415320456 / Marke: [Düfa](#)



19,95EUR / Dose

Grundpreis: 2,66EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3	18,95EUR - Sie sparen 1,00EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,53EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Correx Dachrinnenlack:

Albrecht Dachrinnenlack für Dachrinnen aus Leichtmetall, Zink, Eisen und Hart-PVC

- lösemittelhaltig
- für außen
- witterungsbeständig
- hervorragende Haftung
- Farbtonstabil

Anwendungsgebiete Correx Dachrinnenlack:

Spezial-PVC-Lack zur Beschichtung von Zink, Leichtmetall, Eisen und Hart-PVC wie z. B. Dachrinnen, Fallrohre, Abdeckbleche und Gitter.

Untergründe:

Produktinformation

Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Dachrinnenlack ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m² pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

- Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte
- Staubtrocken nach ca. 1 Stunde
- Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.
- Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

750 ml

Farbe:

Kupfer
