

Correx Haftgrund

Art-Nr.: CH750 / Marke: [Düfa](#)



19,95EUR / Dose

Grundpreis: 2,66EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3 Dosen	19,35EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 2,58EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	18,95EUR - Sie sparen 1,00EUR, Grundpreis: 2,53EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	18,35EUR - Sie sparen 1,60EUR, Grundpreis: 2,45EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	17,96EUR - Sie sparen 2,00EUR, Grundpreis: 2,39EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Correx Metall Haftgrund:

Correx Haftgrund einfach stark auf Zink- und NE-Metalluntergründen. Für den Innen- und Außenbereich

- lösemittelhaltig, aromatenfrei
- für innen und außen
- hervorragende Haftungseigenschaften
- dauerhafter Rostschutz
- direkt überlackierbar

Anwendungsgebiete Correx Haftgrund:

Lösemittelhaltiger aromatenfreier, universell einsetzbarer Spezial- grundierung mit hervorragender Haftung. Für professionelle Grundierungen im Innen- und Außenbereich. Schützt Eisen und Stahl zuverlässig vor Korrosion und wirkt haftvermittelnd auf Aluminium, Zink, Kupfer und auf anstrichverträglichen Kunststoffen. So grundierte Flächen lassen sich nach kurzer Trockenzeit problemlos mit Correx Metallschutzlack 3in1 oder Correx Hammerschlaglack 3in1 farbig

Produktinformation

überlackieren.

Untergründe:

Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Correx Dachrinnenlack ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln.

Verbrauch:

ca. 8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde

Griffest nach ca. 3 Stunden

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

750 ml

Fabton:

grau
