

Correx Hammerschlaglack 3in1

Art-Nr.: CH31750 / Marke: [Düfa](#)



22,95EUR / Dose

Grundpreis: 3,06EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3	22,26EUR - Sie sparen 0,69EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,97EUR / 100 ml
Ab 12	21,80EUR - Sie sparen 1,15EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,91EUR / 100 ml
Ab 24	21,11EUR - Sie sparen 1,84EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,82EUR / 100 ml
Ab 48	20,66EUR - Sie sparen 2,30EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,75EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Correx Hammerschlaglack:

Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem. Speziell entwickelter Hammerschlaglack für schützende und dekorative Anstriche auf allen blanken und rostigen Metalluntergründen. Aktive Rostschutzpigmente versiegeln den Rost zuverlässig, während gleichzeitig hochwertige Harze eine feuchtigkeitsschützende Deckschicht bilden und zuverlässig eine erneute Rostbildung verhindern.

- für innen und außen
- direkt auf Rost
- schützt dauerhaft vor Korrosion
- schnell trocknend
- vielseitig einsetzbar
- Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete Correx Hammerschlag:

Produktinformation

Speziell entwickelter Hammerschlaglack für schützende und dekorative Anstriche. Aktive Rostschutzpigmente versiegeln den Rost zuverlässig, während gleichzeitig hochwertige Harze eine feuchtigkeitsschützende Deckschicht bilden und zuverlässig eine erneute Rostbildung verhindern. Somit ist Correx Hammerschlaglack 3in1 nicht nur Grundierung und Korrosionsschutz, sondern auch der perfekte Decklack. Correx Hammerschlaglack 3in1 eignet sich für alle blanken oder rostigen Metalluntergründe im Innen- und Außenbereich. Alle anderen Untergründe benötigen zur Verbesserung der Haftung einen Grundanstrich mit Correx Haftgrund.

Untergründe:

Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Correx Dachrinnenlack ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln.

Verbrauch:

ca. 8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte

Staubtrocken nach ca. 4 Std.

Überstreichbar nach 2 Std. (jedoch vor Ablauf von 5 Std.)

Durchgetrocknet nach ca. 21 Tagen (in dieser Zeit Fläche wegen Runzelbildung nicht überarbeiten)

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

750 ml

Farbton:

Silber, Schwarz, Kupfer

verfügbare Optionen

Farbe

silber

schwarz

kupfer
