

Correx Metallschutzlack 3in1

Art-Nr.: CMSL750 / Marke: [Düfa](#)



19,95EUR / Dose

Grundpreis: 2,66EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3	19,35EUR - Sie sparen 0,60EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,58EUR / 100 ml
Ab 12	18,95EUR - Sie sparen 1,00EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,53EUR / 100 ml
Ab 24	18,35EUR - Sie sparen 1,60EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,45EUR / 100 ml
Ab 48	17,96EUR - Sie sparen 2,00EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,39EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Correx Metallschutzlack 3in1:

Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem. Speziell entwickelter Metallschutzlack für schützende und dekorative Anstriche auf allen blanken und rostigen Metalluntergründen. Aktive Rostschutzpigmente versiegeln den Rost zuverlässig, während gleichzeitig hochwertige Harze eine feuchtigkeitsschützende Deckschicht bilden und zuverlässig eine erneute Rostbildung verhindern.

- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Rostschützend durch aktive Pigmente
- Hoch witterungsbeständig
- Haftstark
- Hohes Standvermögen an senkrechten Flächen

Anwendungsgebiete Correx Metallschutzlack 3in1:

Produktinformation

Lösemittelhaltiger Metallschutzlack für rostschützende und dekorative Anstriche auf allen eisernen Metallen. Aktive Rostschutzpigmente versiegeln den Rost zuverlässig, während gleichzeitig hochwertige Harze eine feuchtigkeitsschützende Deckschicht bilden und zuverlässig eine erneute Rostbildung verhindern.

Untergründe:

Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Correx Dachrinnenlack ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln.

Verarbeitung:

Pinself:

Für die Pinselfverarbeitung spezielle Lackpinsel mit Kunststoffborsten oder Mixborsten einsetzen.

Farbroller:

Für die Verarbeitung mit Rolle eine aufgeraute Schaumstoffrolle verwenden. Alternativ mit einer kurzflorigen Filtrolle auftragen und mit einer feinporigen Schaumstoffrolle direkt im Anschluss verschlichten.

Verbrauch:

ca. 8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes pro Beschichtung. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit und Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 6 Stunden

Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

750 ml

Farbton:

Weiss, Schwarz, Schwarz Matt, Silbergrau

verfügbare Optionen

Farbe

schwarz

schwarz matt

weiss

silbergrau
