

Produktinformation

Düfa Gold Farbe

Art-Nr.: Düfa Gold / GTIN: 4006415515708 / Marke: [Düfa](#)



12,95EUR / Dose

Grundpreis: 10,36EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 6	12,56EUR - Sie sparen 0,39EUR,
Dosen	Grundpreis: 10,05EUR / 100 ml
Ab 12	12,30EUR - Sie sparen 0,65EUR,
Dosen	Grundpreis: 9,84EUR / 100 ml
Ab 24	11,91EUR - Sie sparen 1,04EUR,
Dosen	Grundpreis: 9,53EUR / 100 ml
Ab 48	11,66EUR - Sie sparen 1,30EUR,
Dosen	Grundpreis: 9,32EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Gold Farbe:

Düfa ein metallisch glänzender Gold-Effektack.

- Lösemittelhaltig
- für innen
- Schnell trocknend
- Hoch deckend
- für brillante, dekorative Lackierungen

Anwendungsgebiete Düfa Gold Farbe:

Metallisch glänzender Gold-Effektack für Dekorationsanstriche auf Metall, Holz, Hart-PVC, Keramik, Glas wie z. B. Zierleisten, Bilderrahmen oder Schmuckgegenständen.

Geeignet für mechanisch nicht belastete Lackierungen im Innenbereich. Der getrocknete Anstrich ist nicht wischfest.

Produktinformation

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund ggf. anrauen.

Verbrauch:

Ca. 50 - 70 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen.

Verarbeitung:

Vor und während dem Gebrauch gut aufrühren. Unverdünnt und sparsam auftragen. dunkle Silber kann gestrichen oder gerollt werden.

Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Untergrund prüfen.

Für die Pinselverarbeitung spezielle Naturborsten- bzw. Chinaborsten Pinsel einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer feinporigen Schaumstoffrolle (Lackierrolle) auftragen.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 30 Minuten

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

125 ml

Farbton:

Goldbronze
