

Düfa Schultafellack

Art-Nr.: Düfa Schultafellack / Marke: [Düfa](#)



21,49EUR / Dose

Grundpreis: 2,87EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Schultafellack:

Düfa Schultafellack ist ein Kreidefester, matter Tafellack zur Erstellung wiederbeschreibbarer Oberflächen. Geeignet für die Überarbeitung von Schultafeln, Preistafeln und Tischtennisplatten sowie zur Neugestaltung von Dekorelementen aus Holz und Metall im Innenbereich, die mit handelsüblicher Tafelkreide beschrieben werden können.

- Aromatenfrei
- Geruchsarm
- Mit handelsüblicher Tafelkreide beschreibbar
- Glatter Verlauf
- Hervorragende Deckkraft
- Nicht reflektierend
- Leicht zu reinigen

Anwendungsgebiete Düfa Schultafellack:

Produktinformation

Matter Spezial-Alkydharzlack für Schultafeln, Preistafeln und Tischtennisplatten, Dekorelemente aus Holz und Metall im Innenbereich. Hinweis: Nur trockene Tafeln mit bunter Kreide beschreiben, um „Geisterschrift“ zu vermeiden.

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- Zu hohe Schichtstärken, sowie zu geringe Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen können zu Runzelbildung der Lackoberfläche und zu verlängerten Trocknungszeiten führen.
- ☐ Bei der Verarbeitung und Trocknung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen.
- ☐ Nur handelsübliche Tafelkreide verwenden.
- ☐ Nur trockene Tafeln mit Kreide beschreiben, um „Geisterschrift“ zu vermeiden.
- Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten.
- Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen ist abzudecken und vor Materialspritzern zu schützen.
- Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Charge verwenden.

Zur Erzielung der gewünschten Oberflächeneigenschaften ist ein **zweimaliger Anstrich** erforderlich.

Verarbeitung mit Pinsel und Rolle.

Streichen:

Für die Pinselverarbeitung spezielle Lackpinsel mit Kunststoffborsten oder Mixborsten einsetzen.

Rollapplikation:

Für die Verarbeitung mit Rolle eine aufgeraute Schaumstoffrolle verwenden. Alternativ mit einer kurzflorigen Filtrolle auftragen und mit einer feinporigen Schaumstoffrolle direkt im Anschluss verschlichten.

Verbrauch:

Durchschnittlich ca. 100 ml/m² bei einmaliger Beschichtung. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit und Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.

Lieferform:

750 ml matt schwarz
