

Soudal Polyset GFK reparieren

Art-Nr.: SPoly / GTIN: 5411183011120 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

29,95EUR

Grundpreis: 29,95EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Lieferzeit über eine Woche

Produktinfo:

Soudal Polyesterharz GFK reparaturset gebrauchsfertig mit Glasfasermatte, Mischbecher, Pinsel und Spachtel.

- sehr gute Haftung auf Metall (Eisen, Stahl, Aluminium), Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffen (z.B. Hart-PVC, Polyester) auch bei höheren Temperaturen (bis ca. 100°C)
- Starke Haftung auf Metallen
- Schnelle Durchhärtung
- Kann nass und trocken geschliffen werden
- Bleibt nach der Aushärtung dauerhaft elastisch
- Überlackierbar mit vielen unterschiedlichen Lacksystemen

Anwendungsgebiete:

- Reparieren von beschädigten Oberflächen wie Kratzer, Risse und Dellen in Metall, Holz oder Polyester
- Reparieren von Kratzer, Risse und Dellen am Fahrzeugen
- Reparieren von beschädigten Oberflächen an Schiffen, Surfbrettern usw.

Produktinformation

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Benötigte Fläche (+ 3 cm Überstand) an FIBERGLASS MAT zurechtschneiden. Die Mischung der Spachtelmasse erfolgt im mitgelieferten Mischbecher mit einer kleinen Menge POLY LIQUID und 2 bis 4% Benzoyl-Peroxid-Härters. Nur die Menge, die Sie in +/- 5 Minuten verarbeiten können mit dem Spachtel sehr gut vermischen. Die Mischung schnell und glatt mit dem Pinsel auf die Reparaturfläche aufstreichen. Nun FIBERGLASSMAT einlegen und eine erneute Schicht POLY LIQUID aufstreichen und trocknen lassen. Eine zweite Schicht in gleicher Weise aufbringen, wobei die Glasfasermatte ca. 1cm größer sein soll. Nach dem Auftragen ist POLY LIQUID sofort schleifbar. Vor dem Lackieren ein Finish mit METAL PLASTIC Extra Fine auftragen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühl (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

1 kg Dose inkl. Härter

Farbe:

braun
