

Albrecht Fliesenlack

Art-Nr.: DFL750 / GTIN: 4006415003236 / Marke: [Düfa](#)



34,95EUR / Dose

Grundpreis: 4,66EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3	33,90EUR - Sie sparen 1,05EUR,
Dosen	Grundpreis: 4,52EUR / 100 ml
Ab 6	33,20EUR - Sie sparen 1,75EUR,
Dosen	Grundpreis: 4,43EUR / 100 ml
Ab 12	32,15EUR - Sie sparen 2,80EUR,
Dosen	Grundpreis: 4,29EUR / 100 ml
Ab 24	31,46EUR - Sie sparen 3,50EUR,
Dosen	Grundpreis: 4,19EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Albrecht Fliesenlack Wasserbasierte Spezialbeschichtung für Wandfliesen. Für dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Anstriche auf allen Wandfliesen in Küche, Bad und WC. Grund- und Endanstrich aus einer Dose. Grundiert, deckt, versiegelt. Lässt sich sehr gut verarbeiten, haftet hervorragend und bildet nach der Trocknung eine hochwertige, stoß- und schlagfeste Oberfläche. Nicht für Bodenfliesen und Küchenarbeitsplatten geeignet.

- Wasserbasiert, aromatenfrei
- Sehr gute Haftung
- Haftgrund und Decklack in Einem
- Keine zu zusätzliche Grundierung notwendig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Schlag- und stoßfest

Anwendung Fliesenlack:

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

Produktinformation

sind zu beachten.

Der Untergrund muss frei von Silikon, Kalk- und Seifenresten sein. Silikonfugen nicht überstreichen. Wir empfehlen vor dem Anstrich die Silikonfugen restlos zu entfernen und danach neue Silikonfugen zu ziehen. Loses Fugenmaterial entfernen und Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern. Vor dem ersten Anstrich die zu beschichtenden Fliesen anschleifen und mit Salmiakgeist nach Gebrauchsanweisung gründlich reinigen, anschließend mit sauberem Leitungswasser nachwaschen und gut trocknen lassen.

Vor Gebrauch gut aufrühren. Für eine ausreichende Schutzfunktion mindestens 2 Beschichtungen durchführen. Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten.

Für die Pinselverarbeitung spezielle Lack Pinsel mit Kunststoffborsten oder Mixborsten einsetzen.

Für die Verarbeitung mit Rolle eine aufgeraute Schaumstoffrolle (Lackierset) verwenden. Alternativ mit einer kurzflorigen Filtrolle auftragen und mit einer feinporigen Schaumstoffrolle direkt im Anschluss verschlichten.

Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich vor Beginn eine Probebläche anzulegen.

Die endgültige Oberflächenbeständigkeit wird erst nach ca. 5 Tagen erreicht. Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in diesem Zeitraum vermeiden. Zur Reinigung und Pflege der lackierten Oberflächen empfehlen wir neutrale Haushaltsreiniger. Keinen Scheuerschwamm, keine Scheuermilch etc. verwenden.

Um eine lange Haltbarkeit des Anstrichs zu erzielen, sollte mind. 1x jährlich der Anstrich auf eventuelle Schäden überprüft werden. Schäden sind fachgerecht auszubessern.

Verbrauch:

Durchschnittlich ca. 100 ml/m² bei einmaliger Beschichtung. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit und Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde

Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Farbe:

Weiß Seidenmatt

Lieferform:

750 ml

Gefahrenhinweise

FlammeAusrufezeichen Achtung

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
-

Produktinformation

- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.