

Produktinformation

Teroson Primer ECO 5 Liter

Art-Nr.: TPRECO-5L / GTIN: 4057278004601 / Marke: [Teroson](#)



Teroson

99,95EUR / Eimer

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Teroson Sprühprimer:

Teroson PR Primer ECO Wasserbasierte Untergrundvorbereitung für alle TEROSON Dichtfoliensysteme

Anwendungsgebiete:

TEROSON PR PRIMER ECO ist ein speziell entwickelter Haftverbesserer, der mit dem Untergrund eine dauerhafte Verbindung eingeht und eine tragfähige Oberfläche für eine dauerhafte Verklebung mit TEROSON Dichtfolien bildet. Dichtfolien plus Primer stellen ein aufeinander abgestimmtes System dar.

Das Produkt dient der Sicherstellung einer tragfähigen Oberfläche auf porösen und mineralischen Untergründen. TEROSON PR PRIMER ECO ist nicht für die Untergrund-verfestigung von nicht tragfähigen Materialien sowie als Sperre gegen Feuchtigkeit, Weichmacher oder Ähnlichem geeignet.

Produktmerkmale:

Produktinformation

- Emissionsarm, EMICODE® EC1 Plus zertifiziert
- Für LEED- und DGNB-zertifizierte Gebäude
- Hochergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Lösemittel- und isocyanatfrei
- Wasserbasierter Primer für mineralische Untergründe
- Verarbeitbar über 0 °C
- Auf feuchten Untergründen einsetzbar

Untergrundvorbereitung:

Der mineralische Untergrund muss tragfähig, fest, trennmittel-, öl- und fettfrei sein. Der Bauwerksuntergrund sollte glatt und eben sein. Bei Verarbeitung auf Mauerwerk ist in der Regel ein Glattstrich erforderlich.

Verunreinigungen, Sinterschichten, Betonläufer, Mörtelreste und lose Teile sind vor der Verarbeitung zu entfernen.

Verarbeitung:

Quast (Pinsel) auf den mineralischen Untergrund aufgetragen. Stark staubbehaftete Untergründe (besonders im Bereich des unteren waagerechten Anschlusses) müssen zuvor gesäubert werden (z.B. mit Wurzelbürste, Handfeger, Staubsauger). TEROSON PR PRIMER ECO ist auch auf baufeuchten Untergründen einsetzbar. Der Untergrund muss tragfähig sein. Ein Einsatz auf nassen Untergründen ist nicht möglich.

Nach dem Auftrag muss der Primer, je nach Temperatur, Untergrund und Luftfeuchtigkeit, ca. 20-50 Minuten ablüften. Der Primerfilm muss sich beim Fingertest trocken anfühlen.

Bitte Beachten:

Zur Sicherung einer ausreichenden Dauerfunktion der Klebung bzw. Abdichtung im Bereich Fenster/Fassade werden selbstklebende Dichtfolien/Dichtbänder und die zugehörigen Primer eingesetzt.

TEROSON PR PRIMER ECO ist für folgende Untergründe freigetestet: Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Klinkerstein, Faserzement, Putz, Holz und Hartschaumdämmstoffe.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch das Technische Merkblatt der jeweiligen Dichtfolie.

Lagerung:

kühl und trocken lagerfähig

Lieferform:

5L Gebinde
