

Teroson FO 50 Foil Tack vollflächig selbstklebend

Art-Nr.: TFO50FT / Marke: [Teroson](#)



Teroson

139,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 2,33EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 4 Rolle / Rollen	135,75EUR - Sie sparen 4,20EUR, Grundpreis: 2,26EUR / pro m
Ab 8 Rolle / Rollen	132,95EUR - Sie sparen 7,00EUR, Grundpreis: 2,22EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson FO 50 Foil Tack Überputzbare, vollflächig selbstklebende, diffusionsbremsende und luftdichte Folie für den Baukörperanschluss

Anwendungsgebiete:

- Wasserdampfdiffusionsbremsende Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fensterelement und Baukörper
- Zur Herstellung normgerechter Luftdichtheit sowie Winddichtigkeit auf der inneren, warmen Bauteilseite
- Geeignet für den Einsatz in WDV-Systemen
- Verhindert die Wasserdampfkonnektion und -diffusion durch die Anschlussfuge und schützt somit die Funktions-ebene vor Kondensatschäden in der Nutzungsphase

Produktmerkmale:

- Vollflächig selbstklebend und damit sofort luft- und winddicht

Produktinformation

- Überputz-, überkleb-, überstreichbar sowie hoch reiß-fest durch dreilagigen Aufbau mit Membran-Mittellage
- Diffusionsbremsend (sd-Wert ≥ 50 m)
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Asymmetrisch geteilte Trennfolie mit Fingerlift
- Haftung selbst auf nassen Profilen gegeben*
- Besonders flexibel, dadurch problemlos am Untergrund anpassbar, ohne jegliche mechanische Befestigung
- Bitumenbeständig
- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Verarbeitung:

Klebeflächen muss tragfähig, fest, staub-, öl-, fett-, trenn-mittel- und sinterschichtfrei sein sowie frei von sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen. Grobe Vertiefungen, z.B. Kies-nester oder Lunker im Beton, sind vorher zu spachteln. Alle metallischen Flächen, z.B. Elemente aus Aluminium oder Zink, müssen frei von Oxidschichten und Trennmitteln sein. Bei tiefen Temperaturen muss sichergestellt sein, dass die Oberflächen frei von Eiskristallen sind. Scharfe und spitz-kantige Unebenheiten müssen abgestoßen werden. Bei nicht gefügedichten Untergründen, z.B. grobporigen Außen-wänden, ist ein normgerechter Glattstrich erforderlich.

Für mineralische, schwach gebundene jedoch tragfähige Untergründe wird ein TEROSON Voranstrich empfohlen. Bei widrigen Witterungsverhältnissen ist auf mineralischen Untergründen die Verwendung eines Haftvermittlers erforderlich. Bei niedrigen Temperaturen sowie feuchten Untergründen eignet sich hierzu insbesondere TEROSON PR Primer M+S entsprechend DGNB, LEED, BREEAM. Auf nassen Untergründen (kein stehendes Wasser) TEROSON AD Adhesive Spray verwenden.

TEROSON FO 50 FOIL-TACK ist mit einer asymmetrisch geteilten Trennfolie ausgestattet. Nach Abziehen des 20 mm breiten Trennstreifens kann dieser Teil der Dichtfolie sauber und rationell am Profil verklebt werden. Im zweiten Schritt die Trennfolie gleichmäßig von der selbstklebenden Hotmelt-Beschichtung abziehen und die Dichtfolie mit der TEROSON Hartgummirolle fest an den Untergrund anarbeiten.

Auf dem Baukörper empfehlen wir Klebebreiten von 40 mm. Auf glatten, sauberen und tragfähigen Untergründen kann die Klebebreite nach Rücksprache mit dem TEROSON Fassaden-experten verringert werden. Entscheidend ist hierfür immer die Haft- und Tragfähigkeit des Untergrunds. Wir empfehlen diese durch Eigenversuche vor Ort nachzuweisen. Die Verklebung muss derart erfolgen, dass kein kapillares Wasser aufgenommen werden kann und Lufteinschlüsse vermieden werden. Die Folie deshalb kräftig, insbesondere an Folien-überlappungen und Rändern, mit der TEROSON Hartgummi-rolle anrollen. Überlappende Folienstöße mit ca. 50 mm Breite übereinander kleben. Eine zusätzliche mechanische Befestigung der TEROSON Dichtfolien ist grundsätzlich nicht erforderlich. Dank Henkel Hotmelt-Technologie kann die Folie kurzzeitig (bis zu 10 Min, abhängig von Temperatur/ Luftfeuchte) korrigiert werden. Hierdurch sind insbesondere Ecken leicht abzudichten. TEROSON FO 50 FOIL-TACK ist im Fugenbereich spannungsfrei anzubringen.

Lagerung:

Dichtfolienrollen müssen aufrecht transportiert und gelagert werden. Bis zur Verarbeitung sind die TEROSON FO 50 FOIL-TACK Rollen vor Druck, Hitze und Feuchtigkeit zu schützen.

Lieferform:

Rollen in verschiedenen Größen

verfügbare Optionen

Lieferform

75 mm x 60 m

100 mm x 60 m (+20,00EUR)

Produktinformation

150 mm x 60 m (+80,00EUR)

200 mm x 30 m (+10,00EUR)

250 mm x 30 m (+40,00EUR)
