

Teroson SE 139 Maleracryl weiss 25% Dehnung

Art-Nr.: TSE139 / GTIN: 4015000409261 / Marke: [Teroson](#)



5,29EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 1,71EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Kartusche / Kartuschen	5,13EUR - Sie sparen 0,16EUR, Grundpreis: 1,66EUR / 100 ml
Ab 24 Kartusche / Kartuschen	5,03EUR - Sie sparen 0,26EUR, Grundpreis: 1,62EUR / 100 ml
Ab 36 Kartusche / Kartuschen	4,87EUR - Sie sparen 0,42EUR, Grundpreis: 1,57EUR / 100 ml
Ab 48 Kartusche / Kartuschen	4,76EUR - Sie sparen 0,53EUR, Grundpreis: 1,54EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson SE 139 schwer entflammbarer, elastischer Acryl Dichtstoff zur Abdichtung von Bauteil- und Anschlussfugen im Außen- und Innenbereich

- Schwer entflammbar (B-s1, d0)
- Dauerhaft elastisch (25 %) gemäß IVD-Merkblatt Nr. 2
- Entspricht IVD-Merkblatt Nr. 9 "Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren"
- Frühregenfest
- Haftet ohne Primer auch auf feuchten, saugenden Untergründen
- Universell anstrichverträglich
- Selbsthaftung auf den meisten baulichen Untergründen
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Phthalatfrei und EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich (DIN EN 15651-1: "Fugendichtstoffe für Fassadenelemente", Dichtstoff Produkttyp F-EXT-INT)
- Abdichten von Bauteil- und Anschlussfugen von Fassaden-elementen, Fenstern und Haustüren

Besondere Hinweise:

Bei Anschlussfugen mit geringer Bewegungsbelastung empfehlen wir ein Fugenmindestmaß von 5 x 5 mm, bei Bewegungsfugen mit einer max. Gesamtverformung von 25 % ein Fugenmindestmaß von 6 x 6 mm. TEROSON SE 139 ist nicht geeignet für Fugen im Unter-wasserbereich sowie Fugen mit ständiger Wasserbelastung (z.B. im Sanitärbereich, Bodenfugen im Außenbereich). Der Dichtstoff ist im Sinne der DIN 52452-4 / § 7 anstrichverträglich.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen/Fugenflanken müssen sauber, trocken und fettfrei sein. TEROSON SE 139 haftet ohne Primer auf Untergründen wie eloxiertem/pulverbeschichtetem Aluminium, Beton, Gasbeton, Porenbeton, geschlossenporigem und offenporig lasiertem Holz, Mauerwerk und Hart-PVC. Alte Dichtstoffe und andere Rückstände restlos entfernen. Die Haftflächen dürfen jedoch keinen Wasserfilm aufweisen.

Verarbeitung:

TEROSON SE 139 ist ein spritzbarer, physikalisch trocknender 1-Komponenten-Dichtstoff, der mittels Hand- oder Druckluftpistole verarbeitet wird. Bei Druckluftverarbeitung ist, je nach Düsen-querschnitt und Verarbeitungsgeschwindigkeit, ein Druck von 2-5 bar erforderlich. Unebenheiten lassen sich mit Spachtel, Pinsel oder Fugeisen glätten; dabei das Werkzeug oder die Dichtstoffoberfläche geringfügig mit Wasser benetzen. Es empfiehlt sich, die Fugenränder mit einem Selbstklebeband abzukleben. Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung und zur Fugen-querschnittsbestimmung ist als Hinterfüllmaterial eine geschlossen-zellige PE-Rundschnur zu verwenden. Hierbei beachten, dass die Fugen hohlraumfrei und ohne Lufteinschlüsse zu verfüllen sind. Die Klebebänder sofort nach dem Glätten entfernen. Eventuell hoch-stehende Kanten sofort nachglätten. Die Fugenausbildung sollte entsprechend den Vorgaben von IVD-Merkblatt Nr.9 erfolgen.

Lagerung:

TEROSON SE 139 ist frostgefährdet. Die Temperatur während der Lagerung darf +5 °C nicht unterschreiten. Am günstigsten zwischen +5 °C und +25 °C lagern.

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

weiß
