

Teroson AD Adhesive Spray Sprühkleber

Art-Nr.: TADAS-750 / GTIN: 4015000426077 / Marke: [Teroson](#)



Teroson

29,95EUR / Dose

Grundpreis: 3,99EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Dosen	29,05EUR - Sie sparen 0,90EUR, Grundpreis: 3,87EUR / 100 ml
Ab 12 Dosen	28,45EUR - Sie sparen 1,50EUR, Grundpreis: 3,79EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	27,55EUR - Sie sparen 2,40EUR, Grundpreis: 3,67EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	26,96EUR - Sie sparen 3,00EUR, Grundpreis: 3,59EUR / 100 ml

➡ Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Teroson Sprühkleber:

Teroson AD Adhesive Spray Sprühkleber, Kontaktklebstoff zur Verklebung und als Untergrundverfestigung für selbstklebende TEROSON Dichtfoliensysteme

Anwendungsgebiete:

- Zur Vorbereitung der Verklebung von selbstklebenden TEROSON Dichtfolien auf nicht tragfähigen, feuchten und sogar nassen Untergründen
- Verklebung von Kunststoff- (PVC, EVA, PIB, FPO) und Kautschukbahnen (EPDM) sowie PE Dampfsperrbahnen im Fassaden- und Fensterbau
- Einsatz als Montagehilfe sowie als Kontakt- und Haftklebstoff möglich – auch bei Steinwolle (nur temporär)
- Haftet auf Beton, Hart-PVC, Metallen (roh, phosphatiert, grundiert oder lackiert, eloxiert), Holz- oder Polyesterwerkstoffen

Produktmerkmale:

- Auf feuchten und nassen Untergründen einsetzbar
- Hohe Anfangshaftung

Produktinformation

- Untergrundverfestigend
- Schnelle und saubere Verklebung
- Hochergiebig, sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien
- Verarbeitbar bis -10 °C

Untergrundvorbereitung:

Der mineralische Untergrund muss tragfähig, fest, trennmittel-, öl- und fettfrei sein. Der Bauwerksuntergrund sollte glatt und eben sein. Verunreinigungen, Sinterschichten, Betonläufer, Mörtelreste und lose Teile sind vor der Verarbeitung zu entfernen.

Verarbeitung:

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY vor Gebrauch gut schütteln und direkt aus der Dose auf die zu verklebenden Oberflächen aufsprühen (Abstand 20 bis 25 cm). Der 6-fach verstellbare Sprühkopf ermöglicht horizontales und vertikales Sprühen in 3 Strahlbreiten.

Die mit Klebstoff benetzten Oberflächen je nach Arbeitsweise, Auftragsstärke, Temperatur, Raumbelüftung und Luftfeuchtigkeit ca. 10-20 Minuten ablüften lassen. Eine zu frühe Verklebung kann zu einem Festigkeitsverlust führen. Nach Erreichen des Klebezeitpunkts die Klebeflächen passgerecht aufeinanderlegen, da eine nachträgliche Korrektur nicht möglich ist. Anschließend die Klebeflächen mittels TEROSON Hartgummirolle fest andrücken.

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY eignet sich besonders gut zur Untergrundverfestigung und Verklebung von TEROSON Dichtfolien bei niedrigen Temperaturen sowie auf feuchten und sogar nassen Untergründen (kein stehendes Wasser).

Bitte Beachten:

Die Festigkeit der Klebeverbindung ist nicht abhängig von der Dauer des Pressvorgangs, sondern von der Höhe des Anpressdrucks. Wir empfehlen die Verwendung einer Hartgummirolle. Um eine Verklebung des Sprühventils zu verhindern, Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evtl. Klebstoffreste abwischen. TEROSON AD ADHESIVE SPRAY ist lösemittelhaltig. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Lagerung:

kühl und trocken lagerfähig

Lieferform:

Teroson AD Adhesive Spray Sprühkleber 750 ml
