

Produktinformation

Gori 06 Universal Holzöl 2,5L

Art-Nr.: G06-2500 / Marke: [Gori](#)



GORI[®]
Professional

52,95EUR / Dose

Grundpreis: 7,06EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

➡ Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinformation



Produktinfo Gori Holzöl:

GORI 06 ist ein lösemittelhaltiges Spezial-Öl zum Schutz vor UV-Strahlung und Vergrauung für begrenzt und nicht maßhaltige Holzoberflächen im Außenbereich (ausgenommen Massaranduba, Garapa und Bambus). Der Holzoberfläche wird ein stark wasserabweisender Abperleffekt verliehen, wodurch das Holz vor Nässe geschützt wird. Das Öl vermindert die Rissbildung und schützt das Holz vor Austrocknung. Zusätzlich wird die Oberfläche dem Holzton entsprechend natürlich aufgefrischt.

- Farbtreuer Oberflächenschutz.
- Vermindert Rissbildung.
- Schützt vor Vergrauung.
- Mit Wasser-Stopp-Abperleffekt.
- Schutz und Pflege für verschiedenste Holzarten im Außenbereich.
- Offenporig und feuchtigkeitsregulierend.

Anwendungsgebiete:

Außen: z. B. Gartenmöbel, Pergolen, Terrassenböden aus Lärche, Hart- und Tropenhölzer oder Thermoholz. Hinweis: Holzpflegeöle und Lasuren sind nur bedingt trittfest. Laufspuren (z.B. auf Terrassenböden etc.) regelmäßig nachpflegen. Nicht für WPC (wood – plastic - composites) geeignet.

Untergründe:

Für nahezu alle Holzarten geeignet. Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein. Die Holzfeuchte muß eingehalten werden. Probeanstrich anlegen.

Verbrauch:

Ca. 45 ml/m². 1 Liter reicht für bis zu 22 m². Auf rauen und geriffelten Hölzern höherer Verbrauch. Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch und zwischendurch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter +5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen, z.B. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit Hirnholzschutz abdichten. Direkten Kontakt mit alkalischen Putzen vermeiden. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung

Produktinformation

mit Öl nicht vermieden werden.

Lagerung:

Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

Lieferform:

2,5 Liter

Farbe:

7122 Lärche 7123 Douglasie 7121 Bangkirai 7059 Teak 900 Farblos

verfügbare Optionen

Farbe

farblos
lärche
douglasie
bangkirai
teak
