

Produktinformation

Gori 88 Mittelschicht Holzlasur 5l

Art-Nr.: G88-5000 / Marke: [Gori](#)



GORI
Professional

129,95EUR / Eimer

Grundpreis: 25,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 3 Eimer	126,05EUR - Sie sparen 3,90EUR, Grundpreis: 25,21EUR / pro l
Ab 5 Eimer	123,45EUR - Sie sparen 6,50EUR, Grundpreis: 24,69EUR / pro l
Ab 8 Eimer	119,55EUR - Sie sparen 10,40EUR, Grundpreis: 23,91EUR / pro l
Ab 10 Eimer	116,96EUR - Sie sparen 13,00EUR, Grundpreis: 23,39EUR / pro l

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinformation



Produktinfo Gori 88 Holzlasur:

GORI Mittelschicht Holzlasur Gel bildet auf dem Holz einen lasierenden, dauerhaften und widerstandsfähigen Anstrich. GORI Mittelschicht Holzlasur Gel bildet auf dem Holz einen lasierenden physikalischen Holzschutz (UV- und Wetterschutz) feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend, lichtecht und witterungsbeständig.

- Thixotrope, dickschichtige Alkydharzlasur.
- Ausgezeichnet zu verstreichen durch Gelstruktur
- Offenporig, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend.
- Intensiver UV- Schutz durch UV-Filter.
- Sehr ergiebig.
- Beständigkeit der Oberfläche eines Fensteranstriches gegenüber Reinigungslösung, Reinigungsmitteln und Desinfektionsmittel nach VDL – Richtlinie 12, Pkt. 6.1, 6.2 (gemäß DIN 68861, Teil 1(Beanspruchungsgruppe 1B, Prüfdauer 1 h) in Verbindung mit EN 12720 geprüft. Hierdurch ist der Nachweis für die Eignung der Fensterbeschichtung in Großküchen, Gaststätten, Krankenhäusern, Altenheimen etc. erbracht.
- Tiefenwirksamer Bläueschutz im System mit GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND Darüberhinaus wird durch einen guten Bläueschutz auch die Gefährdung des Holzes durch holzerstörende Pilze verringert.

Anwendungsgebiete Gori 88:

Produktinformation

Für lasierende, wetterbeständige Anstriche von allen Laubhölzern und Nadelhölzern im Außenbereich, auch tropische Holzarten. Holzfassaden: z.B. Stülpschalung, Boden - Deckelverschalung, Holzschindelverkleidungen, Dachuntersichten, Fachwerkbalken etc. Für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile (Fenster und Außentüren) geeignet. Nicht auf Terrassen - und Balkonböden, Gartenparkett etc. anwenden.

Untergründe Mittelschichtlasur:

Rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich sowie Innenseiten von Fenstern und Außentüren: A - Grundierung mit Bläueschutz erforderlich: Eiche (weiß) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lärche (Splintholz), Oregon - Pine, (Douglasie) - Splintholz, Plantagenkiefern, z.B. Radiata, pine, Red - Meranti (Splintholz), Sitka - Fichte, Tanne., B - Grundierung mit Bläueschutz nicht erforderlich: Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai, (Yellow Balau), Eiche (weiß) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Lärche (Kernholz), Merbau, Okoume, Oregon - Pine (Douglasie) - Kernholz, Red Meranti - Kernholz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar..

Wichtig:

Lasuren lassen den Untergrund durchscheinen. Deshalb ist die Wirkung der einzelnen Farbtöne auf den verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Farblos verstärkt die charakteristische Eigenfarbe des Holzes. Probeanstrich anlegen. Mit der Base 30 auch über das Dyrup Mischsystem in vielen lasierenden individuellen Trendfarbtönen erhältlich. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden. Standardware darf nicht mit TONEX - Pasten gemischt, bzw. nachgetönt werden. Basen, bzw. Farbtöne aus Basen sind nicht mit den Standard-Farbtönen mischbar.

Verbrauch:

Lasierend: ca. 80 ml/m². 1 Liter reicht für ca. 13 m². Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

Verarbeitung:

Streichen: Vor Gebrauch ggf. nur leicht umrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen - Nr. an einer Fläche verarbeiten.

Wichtig: Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal die Hausfassade (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb

Lagerung:

In nicht angebrochenen Gebinden > 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

Lieferform:

5 Liter

Farbe:

100 - Base 30, 7816 Eiche natur, 7808 Nussbaum, 7801 Eiche hell, 7810 Palisander, 7805 Eiche, 8893 Ebenholz, 7806 Kastanie, 9900 Farblos, 7803 Oregon Pine, 8855 Kalkweiss, 7802 Kiefer, 2075 Antikweiss, 7804 Burma Teak, 2076 Treibholz, 7809 Mahagoni, 4170 Antikblau, 7814 Eiche rustikal

Produktinformation

verfügbare Optionen

Farbe

farblos	burma teak	ebenholz	eiche	eiche hell	kalkweiß
kastanie	kiefer	mahagoni	nussbaum	palisander	treibholz
silber metallic	anthrazit metallic				
