

Produktinformation

Gori 99 Wetterschutzfarbe 5l

Art-Nr.: G99-5000 / Marke: [Gori](#)



GORI
Professional

119,95EUR / Eimer

Grundpreis: 23,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 6 Eimer	116,35EUR - Sie sparen 3,60EUR, Grundpreis: 23,27EUR / pro l
Ab 12 Eimer	113,95EUR - Sie sparen 6,00EUR, Grundpreis: 22,79EUR / pro l

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinformation



Produktinfo:

GORI 99 ist ein wasserbasiertes, strukturbetonendes, deckendes Anstrichssystem mit zuverlässigem Wetterschutz für alle begrenzt maßhaltigen und nicht-maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich. Die seidenmatte Farbe ist schnelltrocknend, hochdeckend und diffusionsoffen.

- Der Holz-Fassadenspezialist.
- Strukturbetonend.
- Hohe Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit.
- Kein Abblättern und Abplatzen.
- Diffusionsoffen für extrem haltbare Anstriche
- Hochdeckend, ideal für krasse Farbtonwechsel
- Deckende Aufhellung von dunklen oder verwittertem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-LASUR.
- Die ideale Beschichtung für Holzfachwerk in historischen Originalfarbtönen.
- In vielen individuellen Trendfarben über das Gori Farbmischcenter erhältlich.

Anwendungsgebiete:

Außen: Auf allen nicht maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Hölzern. Z. B. Holzfassaden, Stülpchalung, Boden-Deckelverschalung, Holzschindelverkleidungen, Dachuntersichten, Fachwerkbalken / Denkmalschutz etc.

Deckende Renovierung von alten Lasur- und Holzfarben-Anstrichen. Aufhellung von dunklem oder verwittertem Holz (Aufhelltechnik). Nicht auf horizontale Flächen, wie z. B. Terrassen -und Balkonböden, Gartentreppen etc. anwenden.

Untergründe:

Rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich sowie Innenseiten von Fenstern und Außentüren: A - Grundierung mit Bläueschutz erforderlich: Eiche (weiß) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lärche (Splintholz), Oregon - Pine, (Douglasie) - Splintholz, Plantagenkiefern, z.B. Radiata, pine, Red - Meranti (Splintholz), Sitka - Fichte, Tanne., B - Grundierung mit Bläueschutz nicht erforderlich: Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai, (Yellow Balau), Eiche (weiß) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Lärche (Kernholz), Merbau, Okoume, Oregon - Pine (Douglasie) - Kernholz, Red Meranti - Kernholz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar..

Wichtig:

Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z. B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern (siehe BFS-Merkblatt Nr. 18). Schmutz, Algen, Schimmel, lose Anstrichteile sowie alkalische Mörtel- und Putzreste entfernen. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Tragfähige Altanstriche reinigen und anschleifen.

Erkennung von Altanstrichen: Lösemittelhaltige Alkydharz bzw. Ölfarbenanstriche (Leinöle) werden durch Nitro -

Produktinformation

Verdünnung nur schwach angelöst. Dispersionslackfarben werden durch Nitro - Verdünnung stark angelöst. Glänzende Stellen und klebrige gelbliche Beläge auf der Rückseite von Altanstrichen können nicht durchreagierte Leinölanstriche sein. Hier muss mit ausgasenden Leinölen aus dem Holzuntergrund gerechnet werden, die dann in der Neubeschichtung zur Blasenbildung führen können. Abhilfe: z. B. mit einer Strukturfräse die Fachwerkbalken säubern. Haftfestigkeitsprüfung: Mit einer praxisnahen Klebeband – Abrissprobe oder

Verbrauch:

Gehobelt Holz: ca. 80 ml/m². 1 Liter reicht für ca. 12 m². Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten nur Material mit gleicher Chargen - Nr. an einer Fläche verarbeiten. Farbton mittels Probeanstrich prüfen. Mustergerechte Farbtöne erscheinen erst nach kompletter Trocknung nach Erreichen der empfohlenen Auftragsmengen.

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden. Überstreichbar nach ca. 6 Stunden (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Bei gewissen Holzarten (z. B. Tropenhölzer, Eiche etc.) können Holzinhaltstoffe die Trocknung verzögern. Probeanstrich durchführen. Gori 99 Holzfassaden - Farbe trocknet durch Aufnahme von Sauerstoff. Durch erhöhte Luftzufuhr kann die Trocknung unterstützt werden (evtl. Ventilator mit Kaltluft).

Lagerung:

In nicht angebrochenen Gebinden haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

Lieferform:

5 Liter

Farbe:

3165 Ocker 7117 Schwedenrot , 2076 Treibholz, 2052 Lichtgrau (ca. Ral 7035), 2053 Silbergrau (ca. Ral 7001), 5172 Moosgrün (ca. Ral 6005), 7086 Schokoladenbraun (ca. Ral 8017), 3166 Hellocker (Gori Aufhelltechnik), 8855 Polarweiß

verfügbare Optionen

Farbe

hellocker

moosgrün

ocker

polarweiss

schockoladenbraun

schwedenrot

silbergrau

lichtgrau
