

Produktinformation

Gori 40 imprägnier Holzlasur 750ml

Art-Nr.: G40-750 / Marke: [Gori](#)



GORI
Professional

10,95EUR / Dose

Grundpreis: 14,60EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo GORI Imprägniergrund:

GORI 40 ist eine lösemittelbasierte, tiefeindringende Holzlasur für alle begrenzt und nicht maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich. Die Lasur bietet einen UV- und Wetterschutz und einen Filmschutz gegen Algen und Pilze. Weiterhin ist die Lasur leicht und ansatzfrei zu verarbeiten und betont die natürliche Holzmaserung.

- 2 in1-UV-Schutz+Wetterschutz.
- Hölzer im Außenbereich, wie Carports, Pergolen, Sichtschutz-und Zaunanlagen etc.
- Keine Grundierung notwendig.
- Kein Abblättern, erodierende Abwitterung.
- Filmschutz gegen Algen & Pilze.
- Feuchtigkeitsregulierend.

Anwendungsgebiete Imprägniergrund:

Produktinformation

Außen. Für nicht - und begrenzt maßhaltige Bauteile. Systempartner (Grundanstrich) für GORI 66 ALLROUND-LASUR und GORI 88 COMPACT-LASUR.

Hinweis: Lasuren sind generell nur bedingt trittfest. Für Laufflächen, z.B. Terrassen – und Balkonböden, Gartenparkett etc. nicht geeignet.

Untergründe:

Entsprechend vorbehandelte Holzarten. Rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich sowie Innenseiten von Fenstern und Außentüren:

A – Grundierung mit Bläueschutz erforderlich:

Eiche (weiß) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lärche (Splintholz), Oregon – Pine (Douglasie) – Splintholz, Plantagenkiefern, z.B. Radiata pine, Red – Meranti (Splintholz), Sitka – Fichte, Tanne.

B – Grundierung mit Bläueschutz nicht erforderlich:

Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai (Yellow Balau), Eiche (weiß) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Lärche (Kernholz), Merbau, Okoume, Oregon – Pine (Douglasie) – Kernholz, Red Meranti – Kernholz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar.

Verbrauch:

Gehobelt Holz: ca. 85 ml/m². 1 Liter reicht für ca. 12 m² pro Auftrag. Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

Trocknungszeit:

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden. Überstreichbar nach 12 – 24 Stunden (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Bei gewissen Holzarten (z.B. Tropenhölzer, Eiche etc.) können bestimmte Holzinhaltstoffe die Trocknung verzögern. Probeanstrich durchführen.

Verarbeitung:

Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen - Nr. an einer Fläche verarbeiten.

Wichtig:

Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal die Hausfassade (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) durch zwei zusätzliche Anstriche versiegeln, besser noch, mit dickschichtiger Lasur oder Klarlack. Direkten Kontakt des Holzes mit alkalischen Putzen vermeiden. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt.

Hinweis:

Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Algen, Schimmel (z.B. mit GORI Grünbelag-Entferner) entfernen sowie Schmutz und lose Anstrichteile entfernen. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Ggf. vergrautes Holz mit Gori Universal-Holzbleiche 3061 aufhellen. Alte Lack- und Dickschichtlasur – Anstriche restlos porentief entfernen. Intakte alte Dünnschichtlasur – Anstriche leicht anschleifen.

Lagerung:

In nicht angebrochenen Gebinden haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren

Lieferform:

Produktinformation

0,75 Liter

Farbe:

Eiche Hell (7801) Eiche (7805) Kastanie (7806) Kiefer (7802) Burma Teak (7804) Nussbaum (7808) Palisander (7810)

Gefahrenhinweise

Flamme Gesundheitsgefahr

Gefahr

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

verfügbare Optionen

Farbe

eiche hell
eiche
kastanie
kiefer
burma teak
nussbaum
palisander
