

Produktinformation

Ottoseal S70 Natursteinsilikon 400ml

Art-Nr.: S70-400-Master / GTIN: 4030574093159 / Marke: [OTTO Chemie](#)



ab 13,95EUR / Schlauchbeutel

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise


Ab 20 Beutel 13,53EUR - Sie sparen 0,42EUR

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

OTTOSEAL S70



OTTO
DÜSTER & KLEIN



Produktinfo Ottoseal S70:

Ottoseal S70 Premium Natursteinsilikon zum Silikonfugen ziehen bei Natursteinen. Ottoseal S70 lässt sich hervorragend verarbeiten.

Produktinformation

- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff
- Verursacht garantiert keine Randzonenverschmutzung an Naturstein
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Nicht korrosiv
- Fungizid ausgerüstet
- Auch in „Struktur“-Farben mit steinähnlicher Oberfläche erhältlich
- Auch in „matten“ Farben erhältlich

Anwendung:

- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrt etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Geprüft nach ASTM C 1248 von DL Laboratories New York (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9 geeignet
- „Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ gemäß Baustoffliste (TOXPROOF) des TÜV Rheinland

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen. Auf folgenden Natursteinen / Kunststeinen haben wir eine gute Haftung auch ohne Grundierung erzielt:

- Afrika Red
- Balmoral
- Baltic Brown
- Bianco Bahia
- Bianco Sardo
- Bianco Silver
- Bianco Tarin poliert
- Bohus Grey
- Granit
- Jura
- Kashmir White
- Labrador Dunkel
- Multicolor
- Rosa Porrino
- Sarrizio Silver

Produktinformation

- Solnhofen
- Spluga Verde
- Yuparana
- Azul Atlantico

Auf folgenden Natursteinen / Kunststeinen empfehlen wir OTTO Primer 1216:

- Ararat Rosa poliert
- Calcatta
- Carrara Weiß
- Daino Chiaro
- Daino Suro
- Rosso Verona
- Statuario
- Breccia Aurora
- Botticino

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

C67 anthrazit
C10 bahamabeige
C56 betongrau
C01 weiß
C00 transparent
C43 manhattan
C18 sanitärgrau