

Ottocoll M530 HiSpeed Klebstoff

Art-Nr.: M530-04-C01 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

10,95EUR / Kartusche /

Kartuschen

Grundpreis: 3,53EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	10,40EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,55EUR, Grundpreis:
	3,36EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Ottocoll M530 ist die perfekte Lösung für Klebungen im Innen- und Außenbereich, wo es schnell gehen muss. Die Klebung ist bereits nach 20 Minuten handfest, nach 3 Stunden Funktionsfest. Damit ist eine schnelle Weiterarbeit gewährleistet.

Produktinformation

- Nach 20 Minuten handfest und nach 3 Stunden funktionsfest
- Schnelles Weiterarbeiten bei dünner Klebeschicht und diffusionsoffenen Materialien möglich
- Hohe Endfestigkeit Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe
- Elastisch Gleicht Bewegungen in höheren Klebstoffschichten aus
- Isocyanatfrei Gesundheitlich unbedenklich
- Silikonfrei
- Natursteinverträglich Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

Anwendungsgebiete:

- Kleben von Stein, Naturstein und Keramik
- Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und Treppenstufen
- Zum elastischen Kleben und Montieren unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle und mineralische Untergründe

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

Grundierung:

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernen.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Bei UV- belasteten Klebungen/ Abdichtungen von Glas empfehlen wir die Verwendung unserer hochwertigen Silikon Klebstoff / Dichtstoffe wie OTTOSEAL S110 / OTTOSEAL S120 (für Glasfalzabdichtungen), OTTOSEAL S10 (u.a. für Klebungen), OTTOSEAL S7 (für Wetterversiegelungen) oder OTTOCOLL S81 (für geklebtes Fenster). Bei UV-belasteten Klebungen/ Abdichtungen von transparenten Kunststoffen wie z. B. Acrylglas empfehlen wir unseren Silikon Dichtstoff OTTOSEAL S72. Eine Veränderung der Eigenschaften (z.B. Farbe, Mechanik) durch äußere Einflüsse (v.a. bei lichtdurchlässigen Substraten oder breiten Klebstofffugen) durch z.B. UV-Strahlung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Klebfuge ist entsprechend auszuführen. Bei Kontakt mit Buntmetallen kann eine Verfärbung des Klebstoffes (insbesondere bei flächigen Klebungen) nicht ausgeschlossen werden. Nicht für die Abdichtung /Klebung von

Produktinformation

Kupfer unter UV-/Temperatureinwirkung geeignet.

Lagerung:

Kühl und trocken lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

weiß
