

Produktinformation

Otto Glättmittel Spray

Art-Nr.: GLS-84 / GTIN: 4030574127144 / Marke: [OTTO Chemie](#)



8,95EUR


Grundpreis: 1,79EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab	8,50EUR - Sie sparen 0,45EUR,
12	Grundpreis: 1,70EUR / 100 ml
Ab	8,23EUR - Sie sparen 0,72EUR,
24	Grundpreis: 1,65EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Glättmittel Spray zum perfekten verarbeiten von Dichtstoffen. Glättmittel Spray zum Silikonfugen glätten und Formen.

Produktinformation

- Wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen
- Optimal abgestimmt auf Hybrid-Dichtstoffe
- Sofort einsatzbereit
- Nachfüllbar
- Hautverträglich
- Wirkt nicht entfettend auf die Haut
- Dermatologisch getestete Inhaltsstoffe
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine

Anwendungsgebiete:

Zum Glätten der Oberfläche von Silikon-, Polyurethan- und MS-Hybrid-Polymer- Dichtstoffen

Normen und Prüfungen:

- Aufgrund der Testergebnisse der in-vivo Verträglichkeitsprüfung (Testbericht vom Institut Fresenius, D-65232 Taunusstein) ist das Glättmittel hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen

Verarbeitung:

Vor Gebrauch schütteln. OTTO Glättmittel-Spray möglichst sparsam und gezielt auf die Dichtstoffoberfläche aufbringen und die Glättwerkzeuge nur leicht mit OTTO Glättmittel-Spray benetzen. Glättmittel darf nicht auf der Dichtstofffuge und auf angrenzenden Oberflächen zurückbleiben und antrocknen, da getrocknete Rückstände unter Umständen zur optischen Beeinträchtigung (matte/helle Flecken) führen können. Glättmittelmrückstände müssen noch vor dem Antrocknen mit klarem Wasser entfernt werden. Vor Gebrauch Verträglichkeit mit angrenzenden Oberflächen wie z.B. beschichteten Hölzern durch Vorversuche sicherstellen. Empfindliche Grenzflächen und Trägermaterialien sind bei der Verarbeitung durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Für Anwendungen in Verbindung mit Marmor und anderen Natursteinen empfehlen wir OTTO MarmorSilikon-Glättmittel GLM. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

500ml Flasche
