

Produktinformation

Set: 16x 2K Zargenschaum + 1x 2K Pistole

Art-Nr.: SOU210+FX7-21DP / GTIN: 5411183031968 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

UVP 129,15EUR

119,95EUR / Stück

Sie sparen 9,20EUR

Grundpreis: 57,12EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Soudal 2K Schnellschaum:

Soudal SCHNELLFEST 2K PU ist ein zweikomponentiger Polyurethan Schnellschaum (2K PU) ohne Treibmittel für den Einbau von Türzargen, Fenster und Holztürfuttern mit hervorragender Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund oder Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist. Eine Untergrundbefeuchtung ist nicht nötig. Der Schaum härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus und ist bereits nach 5 Minuten schneidbar. Ausreichend für 1 bis 2 Türzargen (ca. 5,5 Liter).

Anwendungsgebiete:

Schnelle Befestigung von Holztürzargen, Fensterumrahmungen, Fensterbänken und Treppenstufen.

Verarbeitung:

Produktinformation

Angrenzende Flächen mit Klebeband/Plastikfolie vor Verschmutzung schützen. Holzzargen verkeilen und ausspreizen. Spreizen in Höhe der Montagepunkte einsetzen.

Kartuschenspitze abschneiden, Statikmischer aufstecken und Kartusche in geeignete

2K Kartuschenpistole einsetzen. Die extrem schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit gewährleistet unter fast allen Umständen eine Verklebung ohne Abtropfen.

Türzarge einzulegen. Bei Türzargen mindestens 6 Montagepunkte ausschäumen. Bei engen und tiefen Fugen

Verlängerungsrohr verwenden. Bei Arbeitspausen von mehr als 10 Sekunden, härtet der Schaum im Statikmischer aus.

Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C (optimal: ca. 20°C)

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Technische Daten im Überblick:

Aushärtung durch chemische Reaktion bei Raumtemperatur

Startzeit (*) (+20°C / 65% r.F.) 12 - 15 Sekunden

Klebfreiheit der Oberfläche (*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 1 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Schneidbar (*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 5 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Entspreizbar (*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 20 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Schaumausbeute bei freier Verschäumung (*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 5 L pro 210 ml

Nachdehnung Keine

Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/IV-054 (MFPA, Leipzig)

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS-Polymer) geschützt werden.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.

Lieferform:

16x 2K Zargenschaum + 1x 2K Pistole