

Produktinformation

Ottoseal S100 silbergrau 580ml

Art-Nr.: S100-08-C94 / GTIN: 4030574090448 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

19,95EUR / Schlauchbeutel

Grundpreis: 6,65EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel	19,35EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 6,45EUR / 100 ml
Ab 40 Beutel	18,95EUR - Sie sparen 1,00EUR, Grundpreis: 6,32EUR / 100 ml
Ab 60 Beutel	18,35EUR - Sie sparen 1,60EUR, Grundpreis: 6,12EUR / 100 ml
Ab 100 Beutel	17,96EUR - Sie sparen 2,00EUR, Grundpreis: 5,98EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo Ottoseal S100 Sanitärsilikon:

Produktinformation

Ottoseal S100 Sanitärsilikon der Spitzenklasse! Ottoseal S100 Sanitärsilikon nahezu Unübertroffen in Verarbeitung, Langlebigkeit und Abriebfestigkeit. Ottoseal S100 Sanitärsilikon mit einer riesigen Farbauswahl!

- Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragend glättbare Oberfläche
- Sehr gute Haftung auf keramischen Untergründen

Normen und Prüfungen:

- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3 geeignet
- „Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ gemäß Baustoffliste (TOXPROOF) des TÜV Rheinland

Anwendungsgebiete Sanitärsilikon:

Ottoseal S100 Sanitärsilikon für Abdichtungen von Betonelementen, Fenstern, Mauerwerk, im Sanitär- und Küchenbereich, Pilzhemmend. Entspricht der DIN 18545, Teil 2, Gr. E. Die Kontaktflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein. Vor der Hautbildung mit Glättmittel glätten. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen ggf. Arzt aufsuchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Kindern fernhalten.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe / Materialien im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Werkstoffen / Materialien, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe / Materialien zu nehmen. Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen Essigsäure freigesetzt. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent. Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silicons. Einkomponentige Silicone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silicondichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik. Anmerkung zur Verarbeitung des Farbtons "Alu": Bitte beachten Sie, dass beim "Modellieren" des Silicons, d.h. wenn Siliconschichten übereinander geschoben werden (wie z.B. im Eckbereich), dunkle deutlich sichtbare Trennlinien entstehen. Diese Linien sind durch anschließendes Glätten nicht mehr zu beseitigen. Dieser Effekt tritt ausschließlich im Farbton "Alu" auf. Die Ursache hierfür liegt im Farbpigment, welches den Metalleffekt erzeugt. Dies ist eine typische Produkteigenschaft im Farbton "Alu" und stellt keinen Produktmangel dar. Um diesen Effekt zu vermeiden, ist beim Glätten darauf zu achten, dass keine Siliconschichten übereinander geschoben werden. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden. Bei der Sanierung von mit Schimmelpilz kontaminierten Fugen muss der vorhandene elastische Dichtstoff vollständig entfernt werden. Vor der Neuverfugung sind die betroffenen Fugenbereiche mit OTTO Anti Schimmelspray zu behandeln, um evtl. vorhandene Pilzsporen zu entfernen. Ansonsten kann es trotz fungizider Ausrüstung des Dichtstoffes sehr schnell wieder zu einem Schimmelpilzbefall der Fuge kommen. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt von OTTO Anti-Schimmelspray.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere

Produktinformation

die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernen.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lieferform:

580ml Schlauchbeutel

Farbe:

silbergrau
