

Produktinformation

Ottoseal A 250 weiß 310 ml Kartusche

Art-Nr.: A250-04-C01 / GTIN: 4030574014802 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

8,29EUR / Kartusche / Kartuschen


Grundpreis: 2,67EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	7,88EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,41EUR, Grundpreis:
	2,54EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal A 250 Bitumenverträglicher Dichtstoff:

Ottoseal A 250 Bitumenverträglicher Dichtstoff ist ein silikonfreier Dichtstoff er ist geeignet für Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Bitumen, Holz, Beton, Mauerwerk und mehr.

Produktinformation

- Plastischer Dichtstoff auf Acrylat-Copolymer-Basis
- Bitumenverträglich
- Universelle Haftung ohne Primer auf Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Bitumen, Holz, Beton, Mauerwerk, Putz, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe, Zink etc.
- Haftet auch auf feuchten, glatten, nicht saugenden Untergründen
- Sofort regenfest
- Siliconfrei
- Anstrichverträglich nach DIN 52452
- Gute UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete:

- Perfektes Abdichten für den Dachdecker, Spengler, Klempner
- Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen
- Sicheres Abdichten von Fugen mit geringer Dehnung

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/Materialien zu nehmen. Nicht geeignet für Fugen mit starker Bewegung (> 10% zulässige Gesamtverformung) Nicht geeignet für Gebäude-Dehnfugen. Max. Fugenquerschnitt: 10 mm
Nicht geeignet für Sockel- und Bodenfugen. Nicht geeignet für Fugen in Schwimmbädern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Metall-Abschlussprofilen im Flachdachbau hier empfehlen wir OTTOSEAL S 110
Nicht geeignet für Styropor. Wegen seiner außergewöhnlichen Haftkraft neigt der Dichtstoff zum Fädenziehen. Diese Fäden können durch ruckartiges Wegziehen der Kartusche vermieden werden.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweise:

Zur nachträglichen Glättung reichlich Wasser verwenden. Mit richtigem Düsenanschnitt und gleichmäßiger Pistolenführung Materialüberschuss bei der Einbringung vermeiden, da überschüssiges Ottoseal A 250 wegen seiner außergewöhnlichen Haftung nur mühsam wieder entfernt werden kann.

Ottoseal A 250 enthält Lösemittel und bildet unmittelbar (ca. 1 Minute) nach der Einbringung eine Haut. Um die Lösemittelausdunstung nicht zu stark anzuregen, empfiehlt es sich, wo immer möglich, nicht während starker Sonneneinstrahlung zu verfugen. Dadurch könnte es zu Rissbildungen innerhalb des Fugenmaterials kommen. Diese lassen sich durch nochmaliges Überarbeiten mit Ottoseal A 250 allerdings leicht wieder beheben. Die Oberfläche ist auch nach der Aushärtung noch leicht restklebrig.

Lagerung:

Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern.

Produktinformation

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

weiß