

Ottoseal M350 betongrau

Art-Nr.: M350-03-C56 / GTIN: 4030574027864 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

7,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 2,65EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	7,55EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,40EUR, Grundpreis:
	2,52EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Ottoseal M350 ist ein silikonfreier Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis. Ottoseal M350 MS Polymer zeichnet sich durch eine Witterungs- und Alterungsbeständigkeit aus. Ottoseal M350 MS Polymer wird zum Abdichten von allen

Produktinformation

Bauüblichen Anschlussfugen zwischen Tür- und Fensterrahmen aus Metall, Aluminium, Stahl, PVC etc. verwendet. Das günstige Ottoseal M 350 MS Polymer ist besonders zum Abdichten und Versiegeln von Isolierglas Verbundfenstern geeignet.

- Siliconfreier Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Ausgezeichnete Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Nicht korrosiv

Anwendungsgebiete:

- Abdichten und Versiegeln von Isolierglas- und Verbundfenstern aus Holz, Aluminium, Stahl und PVC
- Abdichten von Profilglas
- Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster- und Türrahmen und Putz bzw. Beton
- Abdichten von Metall- und Kunststoff-Fassaden
- Abdichten von Metallkonstruktionen, Blechverwahrungen an Kamin- und Fenstersimsen, Traufblechanschlüssen an Flachdächern und Balkonen
- Abdichten von Rohr- und Antennendurchführungen

Normen und Prüfungen:

- Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Teil 2, Beanspruchungsgruppe D
- Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1 geprüft nach DIN EN ISO 846 (Institut für Hygiene, Berlin)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9 geeignet

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernenbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung.

Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen. Wir empfehlen die Klebstoffe / Dichtstoffe in den ungeöffneten Original - Gebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lieferform:

300 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

betongrau
