

Kompriband K600 20/9-20mm 3,3m Rolle

Art-Nr.: KK600BG1-20/9-20 / GTIN: 4030574017520 / Marke: [Birtel KG](#)



9,39EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 2,85EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 15 Rolle / Rollen	8,92EUR - Sie sparen 0,47EUR, Grundpreis: 2,70EUR / pro m
-------------------------	--

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Zolltarifnummer: 39211310

Produktinfo:

Kompriband BIWA K600 Premium Edition ist ein mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Dichtband. Im komprimierten Zustand eignet es sich hervorragend zum Abdichten gegen Schlagregen, Zugluft und Staub. Bei entsprechender Komprimierung bietet es einen zuverlässigen Schlagregenschutz bis über 600 Pa. Das entspricht circa Windstärke 9. Darüberhinaus besitzt BIWA K600 eine schall- und wärmedämmende Funktion. Damit erfüllt es die hohen Anforderungen für die BG 1 Qualifizierung nach der DIN 18542 Ausgabe 2009.

Anwendungsgebiete:

Kompriband BIWA K600 Premium Edition empfiehlt sich zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade. Es eignet sich besonders zur Anwendung im Fenster-, Metall-, Massiv-, Holz- und Trockenbau. Außerdem kann

Produktinformation

Kompriband BIWA K600 auch als Entkopplungsband eingesetzt werden.

Produktmerkmale:

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG1
- Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen
- Dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
- Dampfdiffusionsoffen
- Schall- und wärmedämmend
- Überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben
- Hohe Klebekraft bei der Montage
- Konstante, DIN-genormte und regelmäßig von externen Instituten überprüfte Qualität

Verarbeitungshinweise:

Bei der Verwendung vom Kompriband müssen die Fugen tragfähig, trocken, sauber, frei von Bitumen, Schalungsöl und losen Teilen sein. Für jede Fugenbreite soll die richtige Bandabmessung verwendet werden (siehe verschiedene Größen). Schutzpapier des Bandes entfernen. Das überkomprimierte Anfangs- und auch Endstück sollte abgeschnitten werden. Das Band direkt von der Rolle in die Fuge einbringen. Das Band muss, von der äußeren Kante der Fugenflanke aus betrachtet, 2 mm nach innen verlegt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Montieren des Bandes in Ecken und Stauchverbindungen gewidmet werden.

Lagerung:

12 Monate ab Herstellung bei + 1 °C bis + 20 °C

Lieferform:

pro Rolle

Breite Länge
Fugenbreite

Schlagregendicht

10mm 13m 1-4mm 15mm 13m 1-4mm 15mm 12m 2-6mm 15mm 8m 4-9mm 20mm 8m 4-9mm 15mm 5,6m 5-12mm 15mm 4,3m 6-15mm 20mm 4,3m 6-15mm 20mm 3,3m 9-20mm

Die Bandbreite ist die Fugentiefe

Farbe:

schwarz
