

Produktinformation

Ottoseal S120 silbergrau 580ml

Art-Nr.: S120-08-C94 / GTIN: 4030574092886 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

15,59EUR / Schlauchbeutel


Grundpreis: 2,69EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20	14,81EUR - Sie sparen 0,78EUR,
Beutel	Grundpreis: 2,55EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo Ottoseal S120:

Produktinformation

Ottoseal S120 Fenstersilikon ist extrem Geruchsarm. Ottoseal S 120 ist Hochabriebfest und schlierenfrei daher sehr gut für geeignet für Glasversiegelung an Holzfenster und allgemeinen Glaselementen.

- Hoch abriebfest und schlierenfrei nach DIN 18545
- Schlierenfreie Reinigung
- Auch in matten Farben erhältlich
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1
- Geeignet bei der Verarbeitung von VSG
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Geruchsarm
- Angenehmes Verarbeiten
- Ausgezeichnete Frühbeanspruchbarkeit
- Anstrichverträglich nach DIN 52452 (nicht überstreichbar)
- Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete:

- Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
- Glas-, Fenster- und Metallbau
- Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung)
- Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
- Geeignet für die Verfugung an Glaselementen
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

580 ml Schlauchbeutel (20 Beutel je Karton)
