

Ottoseal A205 braun 310ml Kartusche

Art-Nr.: A205-04-C05 / GTIN: 4030574014321 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

2,59EUR / Kartusche / Kartuschen


Grundpreis: 0,84EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	2,51EUR - Sie sparen 0,08EUR, Grundpreis: 0,81EUR / 100 ml
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	2,46EUR - Sie sparen 0,13EUR, Grundpreis: 0,79EUR / 100 ml
Ab 60 Kartusche / Kartuschen	2,38EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 0,77EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Entdecken Sie die Vielseitigkeit des **Ottoseal A205**, einem Premium-Acryl-Dichtstoff, der sich durch seine Flexibilität und Überstreichbarkeit auszeichnet.

Produktinformation

Eigenschaften

- Extrem elastisch
- Witterungs- und UV-beständig
- Überstreichbar
- Keine Vergilbung / Vergrauung

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Fugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich

Ausführliche Beschreibung

Ottoseal A205 ist ein Premium-Acryldichtstoff, der sich durch seine flexiblen Eigenschaften auch für größere Fugenbewegungen eignet¹. Dieses Maleracryl ist mit handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar und vergilbt oder vergraut nicht¹. Damit ist es die perfekte Wahl für alle Anschlussfugen im Innenausbau an Wänden und Decken, z.B. zwischen Wand und Türrahmen oder über Sockelleisten.

Es eignet sich hervorragend zum Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen. Es kann auch zum Abdichten von Anschlussfugen im Außenbereich verwendet werden.

Die zulässige Gesamtverformung nach ISO 9046 beträgt 18 %, was es auch für große Fugenbewegungen geeignet macht. Es ist überstreichbar und überlackierbar, wobei die Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachtet werden sollten. Es zeigt keine Vergilbung oder Vergrauung und hat eine gute UV-Beständigkeit, was eine lange Haltbarkeit im bewitterten Bereich gewährleistet.

Es ist anstrichverträglich nach DIN 52452, was bedeutet, dass es keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen gibt. Es ist frostunempfindlich und kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden.

Das Produkt ist nach EN 15651 - Teil 1 - F EXT-INT 12,5 P geprüft und hat ein geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E1. Es trägt das Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim¹. Es ist EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm und entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ottoseal A205 ein vielseitiges Acryl für Fugen und eine hervorragende Acryl Fugenmasse ist, die sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist. Es bietet eine hohe Flexibilität und Haltbarkeit, was es zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von Abdichtungs- und Füllanwendungen macht.

Lieferform

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe

braun
