

Produktinformation

PUR Fugenschnur 25mm 100m

Art-Nr.: PUR-H-25 / GTIN: 4030574018749 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

32,49EUR

Grundpreis: 0,32EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab	31,52EUR - Sie sparen 0,97EUR,
3	Grundpreis: 0,32EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Zolltarifnummer: 39211310

Die PUR Rundschnur B3 ist ein hochwertiges Fugenfüllprofil, das speziell für die Abdichtung und Füllung von Fugen im Innenbereich konzipiert wurde. Mit seiner hervorragenden Elastizität und Haltbarkeit bietet es eine zuverlässige Lösung für eine Fugenfüllung.

Eigenschaften

- Hochelastisch und langlebig
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Fugenbreiten

Anwendungsgebiete

- Bauindustrie: Füllung von Fugen zwischen Betonblöcken und Paneelen

Produktinformation

- Hausbau: Abdichtung von Fugen im Innenbereich
- Fenster- und Türeninstallation: Füllung von Fugen um Fenster- und Türrahmen

Ausführliche Beschreibung

Ottocord Fugenschnur PUR H b3 ist eine offenzellige, weiche PUR-Rundschnur, die als Hinterfüllmaterial in der Bauindustrie verwendet wird.

Die Fugenschnur PUR H b3 ist ein extrudiertes Polyurethan-Hinterfüllmaterial. Sie ist speziell für den Innenbereich konzipiert und eignet sich hervorragend für trockene Bereiche. Das Material entspricht der Baustoffklasse B3.

Die Fugenschnur PUR H b3 ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, darunter 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm und 60 mm. Jeweils als 1 m Stück.

Die Fugenschnur PUR H b3 hat eine Rohdichte von etwa 16 - 20 kg/m³ und eine Stauchhärte bei 40 % Verformung von etwa 4 - 8. Die Zugfestigkeit beträgt 80 kPa, die Bruchdehnung 30 % und die Druckverformung weniger als 50 %. Der Weiterreißwiderstand beträgt mehr als N/mm gemäß ISO EN 8067.

Die Ottocord Fugenschnur PUR H b3 ist ein ideales Hinterfüllmaterial für Fugen im Innenbereich. Sie kann dazu beitragen, die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung zu verhindern, um die Flexibilität des Dichtstoffes in der Fuge nicht einzuschränken. Dies ist besonders wichtig für eine möglichst lange Lebensdauer einer elastischen Verfugung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ottocord Fugenschnur PUR H b3 ein hochwertiges Fugenfüllprofil ist, das sich durch seine technischen Eigenschaften und seine Vielseitigkeit auszeichnet. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein zuverlässiges und effektives Hinterfüllmaterial für Fugen im Innenbereich suchen.

Verarbeitung:

Mit einem geeigneten Gegenstand in die Fuge einführen.

Lieferform:

25 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück
