

Produktinformation

PUR Fugenschnur 40mm 100m

Art-Nr.: PUR-H-40 / GTIN: 4030574018770 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

89,95EUR

Grundpreis: 0,90EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab	87,25EUR - Sie sparen 2,70EUR,
5	Grundpreis: 0,87EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Zolltarifnummer: 39211310

Die PUR Rundschnur B3 ist ein hochwertiges Fugenfüllprofil, das speziell für die Abdichtung und Füllung von Fugen im Innenbereich konzipiert wurde. Mit seiner hervorragenden Elastizität und Haltbarkeit bietet es eine zuverlässige Lösung für eine Fugenfüllung.

Eigenschaften

- Hochelastisch und langlebig
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Fugenbreiten

Anwendungsgebiete

- Bauindustrie: Füllung von Fugen zwischen Betonblöcken und Paneelen

Produktinformation

- Hausbau: Abdichtung von Fugen im Innenbereich
- Fenster- und Türeninstallation: Füllung von Fugen um Fenster- und Türrahmen

Ausführliche Beschreibung

Die Ottocord Fugenschnur PUR H b3 ist ein offenzelliges, weiches Polyurethan-Hinterfüllmaterial. Es ist speziell für den Innenbereich konzipiert und eignet sich hervorragend für trockene Bereiche¹. Dieses Produkt entspricht der Baustoffklasse B3, was seine Qualität und Zuverlässigkeit unterstreicht.

Ein wesentliches Merkmal der Ottocord Fugenschnur PUR H b3 ist ihre Anwendung als Hinterfüllmaterial. Es wird zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich verwendet². Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung von Fugen für die Anwendung von Dichtstoffen, da es hilft, die Tiefe der Fuge zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung zu verhindern. Dies trägt dazu bei, die Flexibilität des Dichtstoffes in der Fuge zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern.

Die Ottocord Fugenschnur PUR H b3 ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, um eine Vielzahl von Fugenbreiten zu bedienen. Die Durchmesser reichen von 10 mm bis 80 mm, und die Produkte sind in verschiedenen Bestell- und Verpackungseinheiten erhältlich¹. Dies bietet den Anwendern Flexibilität und Auswahl, um das Produkt zu finden, das am besten zu ihren spezifischen Anforderungen passt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Ottocord Fugenschnur PUR H b3 für die Anwendung in Feuchträumen und im Außenbereich nicht geeignet ist. Für solche Anwendungen wird die geschlossenzellige PE Rundschnur empfohlen.

Verarbeitung:

Mit einem geeigneten Gegenstand in die Fuge einführen.

Lieferform:

40 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück
