

Produktinformation

PUR Fugenschnur 50mm 100m

Art-Nr.: PUR-H-50 / GTIN: 4030574018787 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

119,95EUR

Grundpreis: 1,20EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab	116,35EUR - Sie sparen 3,60EUR,
2	Grundpreis: 1,16EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Zolltarifnummer: 39211310

Die PUR Rundschnur B3 ist ein hochwertiges Fugenfüllprofil, das speziell für die Abdichtung und Füllung von Fugen im Innenbereich konzipiert wurde. Mit seiner hervorragenden Elastizität und Haltbarkeit bietet es eine zuverlässige Lösung für eine Fugenfüllung.

Eigenschaften

- Hochelastisch und langlebig
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Fugenbreiten

Anwendungsgebiete

- Bauindustrie: Füllung von Fugen zwischen Betonblöcken und Paneelen

Produktinformation

- Hausbau: Abdichtung von Fugen im Innenbereich
- Fenster- und Türeninstallation: Füllung von Fugen um Fenster- und Türrahmen

Ausführliche Beschreibung

Die Ottocord Fugenschnur PUR H b3 ist ein extrudiertes Polyurethan-Hinterfüllmaterial. Es handelt sich um eine offenzellige PUR-Rundschnur, die weich ist und sich daher gut in schmale Bauteilfugen einbringen bzw. eindrehen lässt.

Die Fugenschnur ist für trockene Bereiche konzipiert und wird zum Hinterfüllen von Fugen im Innenbereich verwendet¹. Sie ist nicht für Feuchträume oder den Außenbereich geeignet. Für solche Anwendungen empfiehlt der Hersteller die geschlossenzellige PE Rundschnur.

Die Ottocord Fugenschnur PUR H b3 entspricht der Baustoffklasse B3. Das bedeutet, dass sie eine bestimmte Brandbeständigkeit aufweist und daher sicher in Gebäuden verwendet werden kann.

Die Fugenschnur ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, darunter 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm. Die 50mm Fugenschnur, die wir hier betrachten, kommt in einer Bestelleinheit von 100 x 1 m-Stück.

Die technischen Daten der Ottocord Fugenschnur PUR H b3 sind eine Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 1798 von 80 kPa und eine Bruchdehnung nach DIN EN ISO 1798 von 30%. Die Stauchhärte bei 40% Verformung beträgt 4 - 8 kPa nach DIN 53 5772. Die Rohdichte nach ISO EN 845 liegt zwischen 16 - 20 kg/m³.

Verarbeitung:

Mit einem geeigneten Gegenstand in die Fuge einführen.

Lieferform:

10 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück

13 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück

15 mm Durchmesser x 100 m Länge

20 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück

25 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück

30 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück

40 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück

50 mm Durchmesser x 100 x 1 m-Stück