

Acryrub Pro W braun 310ml Kartusche

Art-Nr.: SOU-APW-310-br / GTIN: 5411183127463 / Marke: [Soudal](#)



2,39EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 0,77EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Kartusche	2,32EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,07EUR, Grundpreis:
	0,75EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

- Maleracryl mit hervorragender Verarbeitbarkeit
- Frei von Lösemitteln und Silikon für eine umweltfreundliche Anwendung
- Minimaler Wasserdampfdurchgang für eine effektive Abdichtung
- Flexible Anpassung mit einer maximalen Gesamtverformung von 15%
- Farbstabil, witterungsbeständig und UV-resistent für langanhaltende Qualität
- Nach Aushärtung wasserfest - ideal für Acryl für Außen
- Exzellente Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium
- Nach vollständiger Aushärtung hervorragend überstreichbar gemäß DIN 52452
- Kann problemlos überputzt oder übertapeziert werden - perfekt für Acryl für Fugen

Anwendungsbereiche:

- Langfristige, luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterrahmen
- Abdichtung von gering belasteten Fugen und Rissen zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden
- Abdichtung von Anschlussfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton
- Abdichtung von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau

Produktinformation

- Abdichtung von Schweißnähten im Fahrzeug-, Schiff-, und Containerbau

Untergründe:

Alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Nicht auf Glas, korrosionsgefährdeten Metallen, Emaille und Keramik und für Unterwasserverfugungen verwenden.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole. Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr. Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar. Glätten: mit Wasser vor Oberflächentrocknung. Reparaturmöglichkeit: mit Acryl Kartusche.

Lieferform:

310ml Kartusche - praktisch und einfach zu verwenden

Farben:

braun
