

Sikacryl Professional weiss 300ml Kartusche

Art-Nr.: SCP-300-ws / GTIN: 4062466086505 / Marke: [Sika Chemie](#)



2,19EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 0,73EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Kartusche / Kartuschen	2,12EUR - Sie sparen 0,07EUR, Grundpreis: 0,71EUR / 100 ml
Ab 24 Kartusche / Kartuschen	2,08EUR - Sie sparen 0,11EUR, Grundpreis: 0,69EUR / 100 ml
Ab 36 Kartusche / Kartuschen	2,01EUR - Sie sparen 0,18EUR, Grundpreis: 0,67EUR / 100 ml
Ab 48 Kartusche / Kartuschen	1,97EUR - Sie sparen 0,22EUR, Grundpreis: 0,66EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

- Gute Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung
- Zulässige Gesamtverformung 7,5 %
- Ausgezeichnete Verarbeitung
- Geringer Schwund
- Einfach überstreichbar
- Geruchneutral
- Lösemittelfrei

Anwendungsgebiete:

- Zum Schliessen von Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk und als Fertigspachtel geeignet
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen mit geringer Bewegung in Beton, Putz, Faserzement, Ziegel, Gipskarton, Aluminium, Hart-PVC, Holz usw.
- Für Anschlussfugen um Fenster, Fensterbänke, Türen, PVC-Rohre, Trockenwände, Decken usw.
- Einsatz im Innenbereich

Besondere Hinweise:

Produktinformation

Wir empfehlen, die Überstreichbarkeit und die Farbkompatibilität vor der Verwendung des Produkts zu prüfen. Falls Sikacryl Professional überstrichen werden soll, muss seine Verträglichkeit individuell gemäss DIN 52 452-4 geprüft werden. Nicht auf leicht korrodierenden Untergründen wie unbehandeltem Stahl, Eisen usw. verwenden. Farbabweichungen könnten aufgrund von Chemikalien, hohen Temperaturen und UV-Strahlung auftreten. Eine Farbänderung beeinträchtigt weder die technische Leistung noch die Schutzleistung des Produkts. Der Auftrag während starker Temperaturänderungen ist aufgrund von Bewegungen während der Trocknung nicht empfehlenswert. Sikacryl Professional nicht verwenden als Glasdichtungsmasse, in Bodenfugen, Sanitär-fugen, auf Marmor, Naturstein, als Bewegungsfuge im Hochbau und in Fugen mit permanenter Wasserbelastung. Nicht auf feuchte Untergründe auftragen. Nicht auf Teflon, PE, PP, Polystyrol, bituminösen Untergründen oder anderen öl- oder weichmacherhaltigen Untergründen, z.B. EPDM, Naturkautschuk oder bestimmten Kunststoffen einsetzen.

Vorbehandlung:

Die Fugenflanken müssen tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und lose Bestandteilen, Zementschlämmen, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigraffiti-beschichtungen. Normalerweise ist keine Grundierung erforderlich. Bei porösen Untergründen wie Beton, Putz und Holz wird Sikacryl Professional mit Wasser gemischt (Verhältnis 1:1 bis 1:4) und kann bei Bedarf als Grundierung verwendet werden. Auf Kunststoffen und Lacken/Farben müssen die Hafteigenschaften zuerst getestet werden. Eisen und Stahl müssen mit einer Korrosionsschutzgrundierung geschützt werden.

Verarbeitung:

- Fugenfüllprofil (z.B. PE Rundschnur) bis zur gewünschten Tiefe einbringen.
- Kartusche in die Verarbeitungspistole einlegen und Sikacryl Professional in die Fuge einbringen. Sicherstellen, dass die Dichtungsmasse mit beiden Seiten der Fuge vollständig in Kontakt steht.
- Fuge füllen und Lufteinschlüsse vermeiden. Sikacryl Professional sollte mit einem geeigneten Fugenglättler gegen die Fugenflanken gedrückt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- An Stellen, an denen scharfe oder saubere Linien gewünscht sind, ist Kreppband zu verwenden.
- Das Band, entfernen solange die Dichtungsmasse noch weich ist.
- Die Fuge mit dem Glättwerkzeug und Wasser innerhalb 8 Min. ausglätten.
- Nicht mit Wasser tränken, dies würde die Trocknung verzögern.
- Frische, nicht ausgehärtete Dichtungsmasse kann mit einem Reinigungstuch abgewischt werden.

Lieferform:

300 ml Kartusche

Farbe:

weiß
