

Produktinformation

Otoseal A221 altweiß

Art-Nr.: A221-04-C51 / GTIN: 4030574074905 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

7,29EUR / Kartusche / Kartuschen


Grundpreis: 2,35EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	7,07EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,22EUR, Grundpreis:
	2,28EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- 1K-Acrylat-Dichtstoff
- Zulässige Gesamtverformung 12,5 %
- Silikonfrei
- Schnelltrocknend

Produktinformation

- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- Schützt vor Wassereintritt (z.B. bei der Reinigung)
- Frostfrei lagern und transportieren

Anwendungsgebiete:

Dehnungs- und Anschlussfugen an Parkett, Laminat-, Holzdielen- und Korkböden

Abdichten von Anschlußfugen zu Boden- und Sockelleisten, Türschwellen und anderen Bauteilen

Abdichten von Reparaturfugen

Besondere Hinweise Ottoseal Parkett:

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit diesem und miteinander verträglich sind und sich nicht schädigen oder verändern (z. B. verfärben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z. B. Verfärbung) des Produktes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/Materialien zu nehmen. Bei schwimmender Verlegung ist darauf zu achten, dass die Dehnungsfugen frei bleiben. In jedem Fall ist die Verlegeanleitung der Hersteller zu beachten. Während der Aushärtung/Trocknung kommt es zur Farbveränderung des Dichtstoffes. Der endgültige Farbton wird nach vollständiger Aushärtung erreicht. Bei geölten Oberflächen sowie ölhaltigem Hölzern können Haft- und Verträglichkeitsprobleme mit dem Dichtstoff auftreten. Wir bitten hierzu um Durchführung von Vorversuchen.

Anwendungshinweise:

Dichtmasse innerhalb von 5 Minuten abziehen. Die Aushärtung beträgt je nach Fugenstärke ca. 2-14 Tage. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

altweiß