

Produktinformation

Ottoseal A205 weiß 400ml

Art-Nr.: A205-07-C01 / GTIN: 4030574093586 / Marke: [OTTO Chemie](#)



3,49EUR / Schlauchbeutel


Grundpreis: 0,87EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel	3,39EUR - Sie sparen 0,10EUR, Grundpreis: 0,85EUR / 100 ml
Ab 40 Beutel	3,32EUR - Sie sparen 0,17EUR, Grundpreis: 0,83EUR / 100 ml
Ab 60 Beutel	3,21EUR - Sie sparen 0,28EUR, Grundpreis: 0,80EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- 1K-Acryl-Dichtstoff
- Gute UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Anstrichverträglich nach DIN 52452

Produktinformation

- Dehnungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,4 N/mm²
- Zulässige Gesamtverformung nach ISO 9046 (Herstellerprüfung) 18 %
- Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen
- Abdichten von Anschlussfugen im Außenbereich

Ausführliche Beschreibung

Der Premium-Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL® A 205 ist ein 1K-Acryl-Dichtstoff, der sich aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften auch für größere Fugenbewegungen eignet. Der Dichtstoff ist mit handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar und vergilbt oder vergraut nicht. Damit ist er die perfekte Wahl für alle Anschlussfugen im Innenausbau an Wänden und Decken, z.B. zwischen Wand und Türrahmen oder über Sockelleisten. Er ist geruchsarm und hat eine gute UV-Beständigkeit, was eine lange Haltbarkeit im bewitterten Bereich gewährleistet. Er ist anstrichverträglich nach DIN 52452, was bedeutet, dass es keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen gibt. Er ist frostunempfindlich und kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden. Er ist geprüft nach EN 15651 - Teil 1 - F EXT-INT 12,5 P und hat ein geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E. Er ist EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm und hat das Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim. Er ist konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und hat eine Deklaration in Baubook Österreich. Er hat die französische VOC-Emissionsklasse A+.

Lieferform:

400ml Schlauchbeutel

Farbe:

weiß
