

Ottoseal A210 weiß 580ml

Art-Nr.: A210-08-C01 / GTIN: 4030574093548 / Marke: [OTTO Chemie](#)



4,39EUR / Schlauchbeutel


Grundpreis: 0,76EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel	4,26EUR - Sie sparen 0,13EUR, Grundpreis: 0,73EUR / 100 ml
Ab 40 Beutel	4,17EUR - Sie sparen 0,22EUR, Grundpreis: 0,72EUR / 100 ml
Ab 60 Beutel	4,04EUR - Sie sparen 0,35EUR, Grundpreis: 0,70EUR / 100 ml

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- 1K-Acryl-Dichtstoff
- Überstreichbar mit handelsüblichen Dispersionsfarben
- Keine Vergilbung oder Vergrauung
- Elastisch und anstrichverträglich nach DIN 52452

Produktinformation

- Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen
- Dehnungs- und Anschlussfugen mit nur geringer Beanspruchung, z.B. zwischen Holzfenster

Ausführliche Beschreibung

Ottoseal A210 Weiß 580ml ist ein hochwertiges Maleracryl, das speziell für die Abdichtung von Fugen entwickelt wurde. Es ist in einer praktischen 580ml Kartusche erhältlich, die eine einfache Anwendung ermöglicht. Dieses Produkt ist ein 1K-Acryl-Dichtstoff, was bedeutet, dass es nur eine Komponente benötigt, um zu funktionieren. Es ist überstreichbar mit handelsüblichen Dispersionsfarben, was bedeutet, dass Sie es in jeder gewünschten Farbe überstreichen können, um es an Ihr Design anzupassen. Eines der herausragenden Merkmale dieses Produkts ist, dass es keine Vergilbung oder Vergrauung aufweist, was bedeutet, dass es seine Farbe über einen langen Zeitraum beibehält. Es ist auch elastisch, was bedeutet, dass es sich mit der Bewegung der Fugen ausdehnt und zusammenzieht, ohne zu reißen oder zu brechen. Darüber hinaus ist es anstrichverträglich nach DIN 52452, was bedeutet, dass es keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen hat. Ein weiterer großer Vorteil dieses Produkts ist, dass es frostunempfindlich ist und bis zu 48 Stunden bei maximal -10 °C gelagert und transportiert werden kann. Dies macht es zu einer idealen Wahl für Projekte in kalten Umgebungen. In Bezug auf die Anwendungsgebiete eignet sich Ottoseal A210 Weiß 580ml hervorragend zum Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen. Es ist auch ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen mit nur geringer Beanspruchung, z.B. zwischen Holzfenstern. Insgesamt ist Ottoseal A210 Weiß 580ml ein vielseitiges und zuverlässiges Produkt, das eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit bietet.

Lieferform:

580ml Schlauchbeutel

Farbe:

weiß