

Ottoseal S117 buxy 310ml Kartusche

Art-Nr.: S117-04-C4098 / GTIN: 4030574108099 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

8,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	8,68EUR - Sie sparen 0,27EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	8,50EUR - Sie sparen 0,45EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

Produktinformation

- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S117 ist ein hochwertiges Naturstein-Silikon, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Marmor und einer Vielzahl von Natursteinen entwickelt wurde. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Witterung, Alterung und UV-Strahlung, was es ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich macht.

Ein besonderes Merkmal des Ottoseal S117 ist seine Natursteinverträglichkeit. Es verursacht keine Verfettung an Natursteinen, was bedeutet, dass es keine unschönen Flecken oder Verfärbungen auf der Oberfläche des Steins hinterlässt. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von hochwertigen und empfindlichen Natursteinen wie Marmor, Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis und Porphyr.

Zusätzlich ist das Ottoseal S117 mit einem Fungizid ausgerüstet, das einen Widerstand gegen Schimmelbefall bietet. Dies ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere in feuchten Umgebungen wie Badezimmern und Küchen, wo Schimmel ein häufiges Problem sein kann.

Das Ottoseal S117 ist nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen, was bedeutet, dass es sicher in der Nähe von Metallbeschlägen und -befestigungen verwendet werden kann. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da viele andere Silikone korrosiv sein können und Metall im Laufe der Zeit beschädigen können.

Die Anwendung des Ottoseal S117 ist einfach und unkompliziert. Es kann zum Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich, zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich und für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Alles in allem ist das Ottoseal S117 ein vielseitiges und zuverlässiges Naturstein-Silikon, das hervorragende Leistung und Langlebigkeit bietet.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farbe:

buxy
