

Produktinformation

Ottoseal S117 matt sanitärgrau 310ml Kartusche

Art-Nr.: S117-04-C6111 / GTIN: 4030574128998 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe


8,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	8,68EUR - Sie sparen 0,27EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	8,50EUR - Sie sparen 0,45EUR

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfettung an Natursteinen

Produktinformation

- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrt etc. im Innen- und Außenbereich

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S117 ist ein hochwertiges Natursteinsilikon, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Marmor und verschiedenen Natursteinarten entwickelt wurde. Es ist ein 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis, der neutral vernetzt und MEKO-frei ist. Dank seiner hervorragenden Verarbeitbarkeit und der Tatsache, dass es keine Randzonenverschmutzung verursacht, ist es die ideale Wahl für sowohl Innen- als auch Außenanwendungen. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungs-, Alterungs- und UV-Einflüsse und bietet dank seiner fungiziden Ausrüstung einen effektiven Schutz gegen Schimmelbefall. Darüber hinaus ist es nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen, was es zu einer sicheren Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Ob Sie Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich abdichten oder Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich versiegeln möchten, das Ottoseal S117 bietet eine zuverlässige und langlebige Lösung. Es ist auch ideal für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrt etc. im Innen- und Außenbereich. Mit dem Ottoseal S117 erhalten Sie ein Produkt, das höchste technische Standards erfüllt und gleichzeitig einfach und sicher in der Anwendung ist.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farbe:

matt sanitärgrau
