

Ottoseal S117 matt schwarz 310ml Kartusche

Art-Nr.: S117-04-C6114 / GTIN: 4030574129018 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe


8,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	8,68EUR - Sie sparen 0,27EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	8,50EUR - Sie sparen 0,45EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hochwertiges Natursteinsilikon
- 310ml Kartusche für einfache Anwendung

Produktinformation

- Matte schwarze Farbe für eine unauffällige Abdichtung
- Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hohe Flexibilität und Haltbarkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichtung und Verfugung von Natursteinflächen
- Sanitärabdichtung in Küche und Bad
- Fenster- und Türenabdichtung
- Industrielle Anwendungen und Fertigung

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S117 Natursteinsilikon in matt schwarz ist ein erstklassiges Produkt, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Natursteinflächen entwickelt wurde. Mit seiner 310ml Kartusche ist es einfach zu handhaben und ermöglicht eine präzise Anwendung. Die matte schwarze Farbe sorgt für eine unauffällige Abdichtung, die sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer Natursteinflächen einfügt.

Das Ottoseal S117 bietet eine ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Naturstein, Keramik und Glas. Es ist hochflexibel und haltbar, was es ideal für Anwendungen macht, die eine dauerhafte Abdichtung erfordern. Darüber hinaus ist es widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, was seine Langlebigkeit weiter erhöht.

Ob Sie eine Abdichtung in der Küche oder im Bad benötigen, Fenster und Türen abdichten müssen oder eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen und Fertigung suchen, das Ottoseal S117 ist die ideale Wahl. Mit seiner hohen Leistung und Zuverlässigkeit bietet es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farbe:

matt schwarz
