

Produktinformation

Ottoseal S117 manhattan 400ml

Art-Nr.: S117-07-C43 / GTIN: 4030574091995 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

14,95EUR / Schlauchbeutel
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel	14,50EUR - Sie sparen 0,45EUR
Ab 40 Beutel	14,20EUR - Sie sparen 0,75EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfärbung an Natursteinen

Produktinformation

- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z. B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S117 Manhattan 400ml ist ein erstklassiges Natursteinsilikon, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Marmor und verschiedenen Natursteinarten entwickelt wurde. Es bietet hervorragende Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, was es ideal für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich macht. Dank seiner fungiziden Ausrüstung bietet es einen effektiven Widerstand gegen Schimmelbefall, was die Langlebigkeit der Fugen erhöht. Darüber hinaus ist es nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen, was es sicher für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Mit seiner hervorragenden Verarbeitbarkeit und seiner Fähigkeit, keine Verfettung an Natursteinen zu verursachen, ist das Ottoseal S117 Manhattan 400ml eine ausgezeichnete Wahl für alle Ihre Abdichtungs- und Verfugungsbedürfnisse.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (keine Ablüftezeit erforderlich) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farbe:

manhattan
