

Produktinformation

Ottoseal S117 sanitärgrau 400ml

Art-Nr.: S117-07-C18 / GTIN: 4030574091988 / Marke: [OTTO Chemie](#)




14,95EUR / Schlauchbeutel
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel	14,50EUR - Sie sparen 0,45EUR
Ab 40 Beutel	14,20EUR - Sie sparen 0,75EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfärbung an Natursteinen

Produktinformation

- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z. B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S117 sanitärgrau 400ml ist ein hochwertiges Naturstein-Silikon, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Marmor und verschiedenen Natursteinarten entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung und Flexibilität, was es ideal für den Einsatz in Bereichen macht, die regelmäßigen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist es fungizid ausgerüstet, was es widerstandsfähig gegen Schimmelbefall macht. Dieses Produkt ist nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen, was es sicher für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Mit seiner sehr guten Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit ist das Ottoseal S117 sanitärgrau 400ml eine langlebige und zuverlässige Lösung für alle Ihre Abdichtungs- und Verfugungsbedürfnisse.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (keine Ablüftezeit erforderlich) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farbe:

anthrazit ,bahamabeige ,betongrau,jasmin ,manhattan ,perlgrau ,sandsteinbeige ,sanitärgrau ,schwarz ,transparent ,weiß