

Alu Butylband 50mm x 1mm x 10m

Art-Nr.: Alu-Butyl-50-1-10 / Marke: [Birtel KG](#)



11,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 1,20EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Rolle / Rollen	11,59EUR - Sie sparen 0,36EUR, Grundpreis: 1,16EUR / pro m
Ab 12 Rolle / Rollen	11,35EUR - Sie sparen 0,60EUR, Grundpreis: 1,14EUR / pro m
Ab 24 Rolle / Rollen	10,99EUR - Sie sparen 0,96EUR, Grundpreis: 1,10EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Das Alubutyl Butylband 50mm x 1mm x 10m ist ein hochwertiges, vielseitiges und langlebiges Abdichtungsband. Es bietet eine hervorragende Haftung und Flexibilität, was es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Mit seiner starken Klebekraft und der Fähigkeit, sich an unregelmäßige Oberflächen anzupassen, ist dieses Butylband eine ausgezeichnete Wahl für alle Ihre Abdichtungsbedürfnisse.

Eigenschaften

- Starke Klebekraft
- Hohe Flexibilität
- Langlebig und widerstandsfähig
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu verarbeiten

Anwendungsgebiete

Produktinformation

- Abdichtung von Dächern und Fenstern
- Isolierung von Rohren und Leitungen
- Reparatur von Rissen und Löchern
- Verwendung in der Automobilindustrie

Ausführliche Beschreibung

Das Alubutyl Butylband 50mm x 1mm x 10m ist ein hochwertiges Produkt, das für seine hervorragende Leistung und Vielseitigkeit bekannt ist. Es besteht aus einer speziellen Butylkautschukmischung, die es extrem flexibel und anpassungsfähig macht. Dieses Band ist mit einer Aluminiumfolie beschichtet, die es besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse macht. Es hat eine starke Klebekraft, die es ermöglicht, auf einer Vielzahl von Oberflächen zu haften, einschließlich Metall, Kunststoff, Glas und mehr. Darüber hinaus ist es beständig gegen UV-Strahlung, Ozon und eine Vielzahl von Chemikalien, was es ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen macht. Mit einer Länge von 10 Metern und einer Breite von 50mm ist dieses Band ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Abdichtung von Dächern und Fenstern bis hin zur Isolierung von Rohren und Leitungen.

Verarbeitung

Die Verarbeitung des Alubutyl Butylbandes 50mm x 1mm x 10m ist einfach und unkompliziert. Zuerst reinigen und trocknen Sie die Oberfläche, auf die das Band aufgetragen werden soll. Dann schneiden Sie das Band auf die gewünschte Länge zu und entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite. Drücken Sie das Band fest auf die Oberfläche und stellen Sie sicher, dass es vollständig haftet. Für eine optimale Leistung sollte das Band vollständig auf die Oberfläche aufgetragen und glatt gestrichen werden, um Luftblasen zu vermeiden.

Lieferform:

1 Alubutyl Kleband 50 mm x 1 mm x 10 m