

Produktinformation

Otoseal S140 grau

Art-Nr.: S140-04-C02 / GTIN: 4030574062575 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

14,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,82EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	14,50EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,45EUR, Grundpreis:
	4,68EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- Hochaktives Fungizid plus die innovative OTTO Fungitect® Silber-Technologie - Doppelter Schutz gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfärbung an Natursteinen
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Produktinformation

Anwendungsgebiete

- Abdichten im Hygienebereich mit sehr hoher Beanspruchung z.B. in Feuchträumen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen, in Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen, Hotelbadezimmern etc.
- Für Verfugungen an keramischen Fliesen und Naturstein im Dauernassbereich
- Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S140 Grau ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für den Einsatz in feuchten und hygienischen Bereichen entwickelt wurde. Es bietet einen doppelten Schimmelschutz, der sowohl ein hochaktives Fungizid als auch die innovative OTTO Fungitect® Silber-Technologie umfasst. Diese Kombination macht das Ottoseal S140 Grau extrem sicher gegen Schimmel und Bakterien, was es ideal für den Einsatz in Bereichen mit hoher Beanspruchung wie öffentlichen Dusch- und Badebereichen, Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen und Hotelbadezimmern macht. Darüber hinaus ist das Ottoseal S140 Grau natursteinverträglich und verursacht keine Verfettung an Natursteinen, was es zu einer hervorragenden Wahl für Verfugungen an keramischen Fliesen und Naturstein im Dauernassbereich macht. Es ist auch ideal für das Abdichten von Schwimmbecken und -bädern sowie elastischen Verfugungen am Beckenkopf und Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich. Mit seiner hohen Kerb- und Reißfestigkeit ist das Ottoseal S140 Grau widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen. Zudem bietet es eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, was seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit weiter unterstreicht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S140 Grau ist einfach zu verarbeiten. Es sollte bei einer Verarbeitungstemperatur von etwa 2°C angewendet werden. Es härtet in 24 Stunden bei 23°C/50% rLf aus und bildet innerhalb von etwa 10 Minuten eine Haut. Für eine optimale Haftung sollten die Haftflächen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

grau