

Otoseal S140 schneeweiß

Art-Nr.: S140-04-C116 / GTIN: 4030574062605 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

14,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,82EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	14,50EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,45EUR, Grundpreis:
	4,68EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hochflexibel und langlebig
- Beständig gegen Schimmel und Feuchtigkeit
- UV- und witterungsbeständig

Produktinformation

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanitärabdichtungen in Küche und Bad
- Fugenabdichtung in Nassbereichen

Ausführliche Beschreibung

Ottoseal S140 Schneeweiß ist ein hochwertiges Natursteinsilikon und Sanitärsilikon, das speziell für die Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Marmor, Granit, Keramik und Porzellan. Mit seiner hohen Flexibilität und Haltbarkeit ist es in der Lage, den Bewegungen des Untergrunds zu folgen, ohne zu reißen oder abzublattern. Darüber hinaus ist es beständig gegen Schimmel und Feuchtigkeit, was es ideal für den Einsatz in Nassbereichen wie Bädern und Küchen macht. Ottoseal S140 Schneeweiß ist auch UV- und witterungsbeständig, was bedeutet, dass es seine Farbe und Leistung auch bei direkter Sonneneinstrahlung und extremen Wetterbedingungen beibehält.

Verarbeitung

Die Verarbeitung von Ottoseal S140 Schneeweiß ist einfach und unkompliziert. Die zu verfugenden oder abzudichtenden Flächen sollten sauber, trocken und frei von Staub und Fett sein. Das Silikon kann mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen werden. Nach dem Auftragen sollte das Silikon mit einem geeigneten Werkzeug geglättet werden, um eine gleichmäßige und professionelle Oberfläche zu erzielen. Es ist wichtig, das Silikon vollständig aushärten zu lassen, bevor es Wasser oder mechanischen Belastungen ausgesetzt wird.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600-F&G-25LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25LM, Teil 2: G CC 25LM
- EMICODE EC1 Plus - sehr emissionsarm

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

schneeweiß
