

Produktinformation

Ottoseal S70 anthrazit 400ml

Art-Nr.: S70-07-C67 / GTIN: 4030574093234 / Marke: [OTTO Chemie](#)




13,95EUR / Schlauchbeutel
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel 13,53EUR - Sie sparen 0,42EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1 - Verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
- In „Struktur“-Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit steinähnlichen Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall

Produktinformation

- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Für Verfugungen an keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrit etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S70 Anthrazit 400ml ist ein erstklassiges Natursteinsilikon, das speziell für die Verwendung mit Marmor und anderen Natursteinen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung und Flexibilität, was es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht, einschließlich Abdichtung von Dehnungsfugen, Abdichtung von Schwimmbecken und Bädern, und sogar für die äußere Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein. Mit seiner hervorragenden Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit ist das Ottoseal S70 Anthrazit 400ml eine langlebige und zuverlässige Lösung für alle Ihre Silikonabdichtungsbedürfnisse.

Verarbeitung

Das Ottoseal S70 Anthrazit 400ml ist einfach zu verarbeiten. Es kann direkt aus der Kartusche aufgetragen werden und benötigt keine spezielle Ausrüstung. Für ein optimales Ergebnis sollte die zu versiegelnde Fläche sauber, trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Nach dem Auftragen kann das Silikon mit einem Spachtel oder einem ähnlichen Werkzeug geglättet werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 25 LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Geprüft nach ASTM C 1248 von DL Laboratories New York (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

Produktinformation

C67 anthrazit