

Produktinformation

Ottoseal S70 bahamabeige 400ml

Art-Nr.: S70-07-C10 / GTIN: 4030574093197 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

13,95EUR / Schlauchbeutel
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel 13,53EUR - Sie sparen 0,42EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1 - Verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
- In „Struktur“-Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit steinähnlichen Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall

Produktinformation

- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Für Verfugungen an keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S70 bahamabeige 400ml ist ein hochwertiges Natursteinsilikon, das speziell für die Verwendung mit Marmor und anderen Natursteinen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung und Flexibilität, was es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Das Produkt ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, einschließlich matten und "Struktur"-Farben, die perfekt mit steinähnlichen Oberflächen harmonisieren. Darüber hinaus ist das Ottoseal S70 bahamabeige 400ml fungizid ausgerüstet, was es widerstandsfähig gegen Schimmelbefall macht. Es ist nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen und bietet eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Dies macht es zu einer langlebigen und zuverlässigen Lösung für alle Ihre Abdichtungsbedürfnisse.

Verarbeitung

Zum Glätten des Ottoseal S70 bahamabeige 400ml empfehlen wir das spezielle OTTO Marmor-Silikon-Glättmittel. Nach der Aushärtung ist das Produkt elastisch und trotzdem trittfest, was es ideal für den Einsatz in Bereichen mit hoher Beanspruchung macht.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 25 LM - gilt nur für die matten Farbtöne von OTTOSEAL® S 70 - alle anderen Farbtöne erfüllen PW INT12,5 E
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Geprüft nach ASTM C 1248 von DL Laboratories New York (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Produktinformation

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

C10 bahamabeige