

Produktinformation

Ottoseal S70 betonrau 400ml

Art-Nr.: S70-07-C56 / GTIN: 4030574093227 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

13,95EUR / Schlauchbeutel
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel 13,53EUR - Sie sparen 0,42EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1 - Verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
- In „Struktur“-Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit steinähnlichen Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall

Produktinformation

- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Für Verfugungen an keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S70 Betongrau 400ml ist ein erstklassiges Natursteinsilikon, das speziell für die Verwendung mit Marmor und allen Arten von Natursteinen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung und Flexibilität, was es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht, einschließlich Abdichtung von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich, Abdichtung von Dehnungsfugen im Fassadenbereich, Abdichtung von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, Abdichtung von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf, und vieles mehr. Es ist in einer Vielzahl von Farbtönen erhältlich, einschließlich matten Farben und "Struktur"-Farben, die perfekt mit steinähnlichen Oberflächen harmonisieren. Darüber hinaus ist es fungizid ausgerüstet, um einen Widerstand gegen Schimmelbefall zu bieten, und es ist nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen. Mit seiner hervorragenden Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit ist das Ottoseal S70 Betongrau 400ml eine langlebige und zuverlässige Lösung für alle Ihre Natursteinanwendungen.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 25 LM - gilt nur für die matten Farbtöne von OTTOSEAL® S 70 - alle anderen Farbtöne erfüllen PW INT12,5 E
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Geprüft nach ASTM C 1248 von DL Laboratories New York (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Temperaturbeständig:

-40°C bis +180°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Produktinformation

Farben:

C56 betongrau