

Produktinformation

Ottoseal S80 anthrazitgrau Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C137 / GTIN: 4030574086939 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe


9,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hochwertiges Natursteinsilikon
- Anthrazitgrau für eine diskrete und professionelle Oberfläche

Produktinformation

- Exzellente Haftung auf Naturstein
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanierung von Fugen im Innen- und Außenbereich
- Installation und Reparatur von Natursteinarbeitsplatten

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 anthrazitgrau Natursteinsilikon ist ein erstklassiges Dichtungsmittel, das speziell für die Verwendung mit Natursteinen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Natursteinen, einschließlich Granit, Marmor und Schiefer, und behält seine Flexibilität über einen langen Zeitraum bei, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen Bewegung und Vibration eine Rolle spielen können. Darüber hinaus ist das Ottoseal S80 anthrazitgrau Natursteinsilikon sehr einfach zu verarbeiten und zu reinigen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Profis und Heimwerker gleichermaßen macht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 anthrazitgrau Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Es kann direkt aus der Kartusche aufgetragen werden und benötigt keine speziellen Werkzeuge oder Ausrüstungen. Nach dem Auftragen sollte das Silikon geglättet werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten und das beste Ergebnis zu erzielen. Es sollte innerhalb von 5-10 Minuten nach dem Auftragen geglättet werden, um die beste Haftung und das beste Aussehen zu gewährleisten.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600-F&G-25LM
- Entspricht DIN 18545-E
- Entspricht ASTM C920

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

anthrazitgrau
