

Ottoseal S80 bahamabeige Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C10 / GTIN: 4030574086922 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Geruchsarm
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1

Produktinformation

- In matten Farben erhältlich
- Fungizid ausgerüstet
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Für Verfugungen an keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 bahamabeige Natursteinsilikon ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Marmor und verschiedenen Natursteinarten entwickelt wurde. Es ist geruchsarm und verursacht keine Randzonenverschmutzung, was es ideal für den Einsatz in Innenräumen macht. Darüber hinaus ist es auch für den Außenbereich geeignet, da es eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit aufweist. Dank seiner fungiziden Ausrüstung ist es widerstandsfähig gegen Schimmelbefall. Es ist in matten Farben erhältlich, die perfekt mit matten Oberflächen harmonieren. Darüber hinaus ist es auch in matt gesandeten Farben erhältlich, die perfekt mit matten und zementären Fugenoberflächen harmonieren.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Dichtstoffreste und andere lose Partikel entfernt werden. Für eine optimale Haftung empfehlen wir die Verwendung des speziellen OTTO Marmor-Silikon-Glättmittels.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 12,5 E
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: S
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V.
- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

bahamabeige
