

## Ottoseal S80 lichtgrau Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C38 / GTIN: 4030574087004 / Marke: [OTTO Chemie](#)



**Dichtstoffe • Klebstoffe**


**9,95EUR** / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

### Staffelpreise

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Ab 20 Kartusche / Kartuschen | 9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR |
| Ab 40 Kartusche / Kartuschen | 9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR |

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hohe Haftung auf vielen Oberflächen
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit

# Produktinformation

---

- Hohe Flexibilität und Elastizität

## Anwendungsgebiete

- Abdichtung und Verbindung von Naturstein
- Sanitärabdichtung in Küche und Bad
- Fugenabdichtung im Innen- und Außenbereich

## Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 lichtgrau Natursteinsilikon ist ein hochwertiges Silikon, das speziell für die Abdichtung und Verbindung von Naturstein entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen, einschließlich Marmor, Granit und anderen Natursteinen. Dank seiner hohen Flexibilität und Elastizität kann es Bewegungen des Untergrunds aufnehmen, ohne zu reißen oder abzublattern. Darüber hinaus ist es witterungsbeständig und behält seine Leistungsfähigkeit auch unter extremen Bedingungen bei. Mit seiner lichtgrauen Farbe fügt es sich nahtlos in die meisten Natursteinanwendungen ein und bietet eine ästhetisch ansprechende Lösung für eine Vielzahl von Abdichtungs- und Verbindungsaufgaben.

## Verarbeitung

Das Ottoseal S80 lichtgrau Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Es kann mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen werden. Die Fuge sollte vor dem Auftragen des Silikons sauber und trocken sein. Nach dem Auftragen kann das Silikon mit einem Spachtel oder Fugenglätter in die Fuge eingearbeitet werden. Es härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine dauerhafte, elastische Dichtung.

## Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600 F&G 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM

### Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

### Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

### Farben:

lichtgrau

---