

Ottoseal S80 manhattan Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C43 / GTIN: 4030574086892 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe


9,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hervorragende Haftung auf Naturstein

Produktinformation

- Hohe Flexibilität und Haltbarkeit
- UV- und witterungsbeständig
- Verhindert Fleckenbildung auf Naturstein

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanierung von Fugen in Natursteinböden und -wänden
- Abdichtung von Naturstein in Nassbereichen

Ausführliche Beschreibung

Ottoseal S80 Manhattan Natursteinsilikon ist ein speziell entwickeltes Silikon, das eine hervorragende Haftung auf Naturstein bietet. Es ist hochflexibel und langlebig, was es ideal für die Verwendung in anspruchsvollen Anwendungen macht. Darüber hinaus ist es UV- und witterungsbeständig, was bedeutet, dass es seine Leistung auch unter extremen Bedingungen beibehält. Eines der herausragenden Merkmale dieses Produkts ist seine Fähigkeit, Fleckenbildung auf Naturstein zu verhindern. Dies ist ein häufiges Problem bei der Verwendung von herkömmlichen Silikonem auf Naturstein, aber mit Ottoseal S80 müssen Sie sich keine Sorgen mehr darüber machen.

Verarbeitung

Die Verarbeitung von Ottoseal S80 ist einfach und unkompliziert. Zuerst muss die zu verfugende Fläche gründlich gereinigt und getrocknet werden. Dann wird das Silikon mit einer geeigneten Auspresspistole aufgetragen. Nach dem Auftragen sollte das Silikon mit einem geeigneten Werkzeug geglättet werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass das Silikon vollständig aushärtet, bevor die behandelte Fläche wieder in Gebrauch genommen wird.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600-F-20LM
- Geprüft nach EN 15651-1 F EXT-INT CC
- Geprüft nach EN 15651-2 G CC

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

manhattan
